

Tabulka bublin – nový stav 2.NP

OZNAČENÍ	POPIS	POZNÁMKA	ROZMĚRY [mm]	POČET KUSŮ 1.NP	Celkem
N201	Oprava omítek stěn/stropů malého rozsahu 2NP	Malý rozsah poškození – zejm. vizuální stav – po předch. opravách, zatékání, praskliny, rohy, elektro, mech.poškoz. apod. Nutno očištění/odkrácání/doplnění/přetmelení atl. oprava štuk.omítkou. Rozsah cca do 1m2, upraví po dohodě s TDI. Pozn.: Neznačuje všechna poškození – uvedeno pouze jako příklad umístění. Konkr. místa nutno vyšpovat s TDI v rozsahu rozpočtu.	–	1	1
N202	Zazdění otvoru okna 120x90/105, YTONG tl.10cm + omítka–tl. dle navazujících omítek	Následné položení výztužné sítě do tmelu+přesah min.20cm+štuk.omítka. Plynulé napojení na navazující stěny	–	1	1
N203	– Provedení olejového nátěru části stěny 2.01, v. 132cm – Oprava omítek části stěn části 2.01	– Opr.omítek–doplnění jádra/zatmelení...dle potřeby, oprava ostění oken, štuk.omítka – Rozsah – pouze v rozsahu olejnátěru (132cm). Upřesnit dle skutečnosti po odnačení	–	1	1
N204	SDK předstěna, CW75 + CK15i 12,5mm, v. 1,4m	Kotvení umyvadla = 2x UA profil tl.1mm + zásady výrobce pro kotvení ZP	–	1	1
N205	D+MNT–umyvadlo 50, porcelán, vč. sifonu, stoj.vod.baterie, dávkovače mýdla o zásobníku papír. ručníků		–	1	1
N206	D+MNT 2dřez 50(60)x100/85, nerez, samostatně stojící (vč.montáž), vč. sifonu a 1x stoj. vod. baterie	1x Stojánková vodovodní baterie s delším výtok.ramenem pro 2dřez	–	1	1
N207	Nová PVC dvířka 20x20cm	Pro 2x kul.uzávěr T+S vody 2.12. Umístění vhodně pod N206 (možno upravit)	–	1	1
N208	Ker.obklad 15x15–15x20 SDK předstěny N205 a navazující stěny – v.2,0m/podlaha	Vč. obkladu horní vodorovné hrany. Hrany/kouty = PVC/kovové lišty	–	1	1
N209	Nový olejový nátěr v. 2,0m/podlaha vč. latex. podkladu 1,1–2,0m pod nový nátěr	– Vč. nátěru za radiátorem ÚT. – Stěrkování v.1,1m + oprava do 5% (přebroušení, dotmelení) – Nový nátěr na očištěnou omítku 1,1–2,0m	–	1	1
N210	– Ochrana stáv. koberce/PVC 2.14	– Položení ochr.vrstvy proti poškození/znečištění lepeného koberce/PVC 2.14. Způsob ochrany ponechán na uvážení zhotovitele. Do rozpočtu uvažována geotextilie 200g/m2+slepené přesahy	–	1	1
N211	Svislá hydroizolace stěn 1,0 x 2,0m	Stěrková hydroizolace vč. veškerých komponentů pro prostupy	–	1	1
N212	Obezdívka nového el.rozvaděče. – YTONG tl.150/100mm, ca 25x100/275cm – Vč. omítky, olej nátěru, ker. soklu a napojení na stáv. kce.	– Přesný rozměr níky dle konkr. typu rozvaděče – viz část elektro – Vyzdění na celou v. místa – nad rozvoz. překlad L50x100/750mm – Kotvení do stáv.zdiva – orig. spojky zdiva YTONG – každá 2.spára	–	1	1
NP201	D+MNT nové lino vč. obvodového lepeného PVC soklíku, vč.příp. opravy podkladu	– Provedení dle zvoleného výrobku (podložka/lepení apod.) – Přechodová lišta kovová mezi zárubně		1	1
NP202	D+MNT nové ker. dlažby 2.12 vč. ker. soklu v. 6–10cm, vč. začištění/vyspravení podkladu	– Začištění/doplnění podkladu po vybourání pův. dlažby – Ker.dlažba 20x20 – 30x30cm do vodovzd., flexibilního tmelu, protiskluz R10 – Ker. sokl řezaný z dlažby+ukončení PVC lištou/orig.sokl.varoviká dle výběru stavebníka v.6–10cm – Spárování vodovzdornou spár.hmotou s atestem pro potravinářství, barva po dohodě s MŠ – Přechodová lišta kovová mezi zárubně		1	1
P201	DMNT/přesun/uskladnění/zpět MNT – kuch.skříň stojící 60x100/85		–	1	1
P203	DMNT/přesun/uskladnění/zpět MNT – radiátor ÚT 60x60x3cm		–	2	2
P204	DMNT/přesun/uskladnění/zpět MNT – radiátor ÚT 70x60x8cm		–	1	1
P205	DMNT, přesun/uskladnění, zpět MNT – sestava dřev.kryt rad.ÚT+nábytek ca 35x80/450cm	Sestava dřev.kryt rad.ÚT + nábytkové skříňky – sestaveno do jednoho celku. Vhodné zaznamenat stáv. sestavy › zpětná instalace v původních sestavách	–	5	5
P206	DMNT, přesun/uskladnění, zpět MNT – sestava nábytku ca 60x315/250cm	Nábytková sestava ložního prádla a matrací. Výška 250cm.	–	1	1
P207	DMNT, přesun/uskladnění, zpět MNT – dřev.žebřiny 75x190cm	Kotveno do zdi pomocí ocel. L profilů	–	1	1
Z201	Nový rozvod T+S vody, PPr 20mm. Napojení na stáv.přívod–prostup z 1NP.	Vedeno ve skeletu SDK předstěny. V prostoru pod N206 umístit 2x KU T/S voda + PVC dvířka 20x20cm	–	1	1

Součet: 26

LEGENDA :

KZS – EPS/MV

SH +3,000 Spodní hrana–vztažena k podlaze daného podlaží

Neosazené dveřní křídlo

POPIS BUBLIN DLE BAREV :

- (XY) Prvky/kce bez zásahu
- (XY) Bourání/demontáže do odpadu
- (XY) DMNT, přesun, uskladnění + zpět MNT
- (XY) Stavební prvky/kce nové
- (XY) ZTI prvky/rozvody nové

Tabulka místností – 2.NP nový stav

Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Výška [m]	Podlaha	Stěny	Strop	POZNÁMKA
2.01	SCHODIŠTĚ 1NP/2NP	25,37	3,00	STUPNĚ TERACO/DLAŽBA KER.	OMÍTKA+MALBA/OLEJ	OMÍTKA+MALBA	olej v. 132cm
2.02	CHODBA	4,34	2,99	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMÍTKA+MALBA/OLEJ	OMÍTKA+MALBA	ker. sokl v.10cm, olej v. 125cm
2.03	WC–PŘEDSÍŇ	0,88	2,70	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMÍTKA+KER.OBKLAD	SÁDROKARTON	ker. obklad v. 160cm
2.04	WC PERSONÁL	1,76	2,70	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMÍTKA+KER.OBKLAD	SÁDROKARTON	ker. obklad v. 160cm
2.05	ŠATNA/ÚKLID	3,53	2,70	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMÍTKA+KER.OBKLAD	SÁDROKARTON	ker. obklad v. 160cm
2.06	ŠATNA	15,99	2,99	PVC	OMÍTKA+MALBA/OLEJ	OMÍTKA+MALBA	olej v. 105cm
2.07	SPRCHA	0,8	1,75	DLAŽBA KERAMICKÁ	OBKLAD KERAMICKÝ	– – –	ker. obklad v. 175cm
2.08	UMÝVÁRNA	10,54	2,99	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMÍTKA+KER.OBKLAD	OMÍTKA+MALBA	ker. obklad v. 175cm
2.09	WC	5,82	2,99	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMÍTKA+KER.OBKLAD	OMÍTKA+MALBA	ker. obklad v. 175cm
2.10N	SKLAD	10,45	2,99	PVC	OMÍTKA+MALBA	OMÍTKA+MALBA	PVC–nové, olej v. 105cm
2.11	ZRUŠENO						
2.12N	VÝDEJNA	10,71	2,99	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMÍTKA+MALBA/OLEJ/KER.OBKLAD	OMÍTKA+MALBA	ker.dlažba+ker.sokl–nové; olej v. 200cm–zvýšeno
2.13	VÝTAH	1	0	– – –	ZDIVO+OMÍTKA	– – –	
2.14	HERNA	112,79	2,99	KOBEREC/PVC	OMÍTKA+MALBA/OLEJ	OMÍTKA+MALBA	olej v. 103cm; koberec+PVC – lepeno
2.15	SCHODIŠTĚ–ZRCADLO	6,93	6,31	– – –	ZDIVO/ZÁBRADLÍ	OMÍTKA+MALBA	

Celková plocha [m²]: 210,91

Koty oken a dveří měřeny uvnitř – bez ohledu na KZS. Rozměry oken š. 900 zprůměrovány – skut. rozměry cca 850–900mm.
Do PD nejsou zakresleny a popsány některé detaily či části stavby nepotřebné k účelu dokumentace. Kótováno vč. omítek.

Vedoucí projektant	Vypracoval	Kreslil	Zodpovědný projektant
Milan Babic	Milan Babic	Milan Babic	Milan Babic

Kraj: Karlovarský — Stav. úřad: Sokolov

Stavebník : Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov. IČ: 00259586

Stavba: MŠ M. Majerové 1650, Sokolov, pč. 1631/8, stav.úpravy pavilonu I – STAVEBNÍ ČÁST

Obsah: Půdorys 2.NP – nový stav

Milan Babic
projektová, inženýrská a stavební činnost
Křižová 131, Sokolov, 356 01
Tel.: 777/272751, 352/624608
E–mail : ex–interier@wo.cz
IČO: 62636359 DIČ: CZ6804102316

Datum	IV/2019
Formát	8x34
Zak. číslo	02/2019
Měřítko	1:50
Stupeň:	DPS
Výkr.č.	D1.08