

STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE PARKOVACÍ STÁNÍ STÁVAJÍCÍ CHODNÍK

ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK
(1000x80x250mm)
DO BET.LOŽE tl.0,10m
beton C16/20

2,25

±0,00

2,00%

-0,04

+0,04

SILNIČNÍ OBRUBNÍK
(1000x150x250mm)
DO BET.LOŽE tl.0,15m
beton C16/20

4,15,00

3,00%

DOPLNĚNÍ ŽIVIČNÉHO POVRCHU

SKLADBA "A" (vozovka D2-D-1-VI-PIII)

70 MPa	BETONOVÁ ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA	DL	(ČSN 73 6131)	80 mm
30 MPa	LOŽE	L	(ČSN 73 6131)	40 mm
	ŠTĚRKODRŤ	ŠDa	(ČSN 73 6126-1)	250 mm
	CELKEM			370 mm

SKLADBA "A" (vozovka D2-D-1-VI-PIII)

VRSTVA	VLASTNOSTI	VL. VÝŠKA
BETONOVÁ DLAŽBA	DL (ČSN 73 6131)	80 mm
LOŽE	L (ČSN 73 6131)	40 mm
ŠTĚRKODRŤ	ŠDa (ČSN 73 6126-1)	250 mm
CELKEM		370 mm

STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE PARKOVACÍ STÁNÍ CHODNÍK ZATRAVNĚNÍ

2,25 2,25 1,00

ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK
(1000x80x250mm)
DO BET.LOŽE tl.0,10m
beton C16/20

SILNIČNÍ OBRUBNÍK
(1000x150x250mm)
DO BET.LOŽE tl.0,15m
beton C16/20

ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK
(1000x80x250mm)
DO BET.LOŽE tl.0,10m
beton C16/20

OHUMUSOVÁNÍ v tl.0,10 m
A OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM

SKLADBA "A" (vozovka D2-D-1-VI-PIII)

BETONOVÁ DLAŽBA	DL	(ČSN 73 6131)	80 mm
LOŽE	L	(ČSN 73 6131)	40 mm
ŠTĚRKODRŤ	ŠDa	(ČSN 73 6126-1)	250 mm
CELKEM			370 mm

SKLADBA "B" (vozovka D2-N-3-CH-PII)

ASFALTOVÝ BETON JEMNĚZRNÝ	ACO 8CH	(ČSN EN 13108-1)	40 mm
RECYKLOVANÝ MATERIÁL	R-mat	(ČSN 73 6126-1)	60 mm
ŠTĚRKODRŤ	ŠDa	(ČSN 73 6126-1)	150 mm
CELKEM			250 mm

Hlavní inženýr projektu:	Petr Švorba	 dopravní stavby / geodetická činnost	
Zodpovědný projektant:	Petr Švorba		
Vypracoval:	Bc. Jakub Cingroš		
Objednatel:	Město Sokolov Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov		Číslo zakázky: P 182018
Název:	Parkování K+R u ZŠ Boženy Němcové a ZŠ Pionýrů, Sokolov		Datum: 01/2019
Objekt:			Úroveň: DŮR + DSP
Příloha:	Charakteristické vzorové řezy		Měřítko: 1:50
			Číslo přílohy: D.1.1.2