

VÝPIS DVEŘÍ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVÍ								POZN.	
			3PP	2PP	1PP	1NP	MP	2NP	3NP	4NP		KS.
DV 53	viz schéma	Dřevěná prosklená stěna + dveře dřevěné, dvoukřídlé, prosklené a nadsvětlík. Požární odolnost dveří a zárubní EI30DP3 – SmC3, odolnost bočních prosklení a nadsvětlíku EI45DP3. Dveře budou vybaveny průchodkou pro připojení EPS. Zasklení: protipožární sklo Kování: panikové kování. Dveřní zavírač Geze 5000E-IS pro požární dveře. Okopový plech – mosaz, tl. 1 mm, h = 180 mm. Povrch. úpr.: 1 x penetrační nátěr, 1x základní nátěr, 3x vrchní nátěr dle předpisu dodavatele nátěrů. Barevnost dle venku oken ve velkém sálu. Bude odsouhlaseno dle vzorku pracovníky NPÚ a projektantem. Materiál: dub Rozměry: Celá stěna 2 840/4 300 mm, dv. dvoukřídlé 1 750/2 190 mm	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
DV 54	viz schéma	Dřevěná prosklená stěna + dveře dřevěné, dvoukřídlé, prosklené a nadsvětlík. Požární odolnost dveří a zárubní EI30DP3 – SmC3, odolnost bočních prosklení a nadsvětlíku EI45DP3. Zasklení: protipožární sklo Kování: panikové kování. Dveřní zavírač Geze 5000E-IS pro požární dveře. Okopový plech – mosaz, tl. 1 mm, h = 180 mm. Povrch. úpr.: 1 x penetrační nátěr, 1x základní nátěr, 3x vrchní nátěr dle předpisu dodavatele nátěrů. Barevnost dle venku oken ve velkém sálu. Bude odsouhlaseno dle vzorku pracovníky NPÚ a projektantem. Materiál: dub Rozměry: Celá stěna 2 865/4 300 mm, dv. dvoukřídlé 1 750/2 190 mm	-	-	-	-	-	1	-	-	1	

VÝPIS DVEŘÍ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVÍ								POZN.
			3PP	2PP	1PP	1NP	MP	2NP	3NP	4NP	
DV 55	viz schéma	Dřevěná prosklená stěna + dveře dřevěné, dvoukřídlé, prosklené a nadsvětlik. Požární odolnost dveří a zárubní EI30DP3 – SmC3, odolnost bočních prosklení a nadsvětílíku EI45DP3. Dveře budou vybaveny průchodkou pro připojení EPS. Zasklení: protipožární sklo Kování: panikové kování. Dveřní zavírač Geze 5000E-IS pro požární dveře. Okopový plech – mosaz, tl. 1 mm, h = 180 mm. Povrch. úpr.: 1 x penetrační nátěr, 1x základní nátěr, 3x vrchní nátěr dle předpisu dodavatele nátěrů. Barevnost dle venku oken ve velkém sálu. Bude odsouhlaseno dle vzorku pracovníky NPÚ a projektantem. Materiál: dub Rozměry: Celá stěna 2 850/4 300 mm, dv. dvoukřídlé 1 750/2 190 mm	-	-	-	-	-	1	-	-	1
DV 56	viz schéma	Dřevěná prosklená stěna + dveře dřevěné, dvoukřídlé, prosklené. Požární odolnost dveří a zárubní EI30DP3 – C3, odolnost bočních prosklení EI45DP3. Zasklení: protipožární sklo, pískované Kování: Štitkové kování Cobra Alt – Wien, (mosaz), zadlabávací zámek + vložka FAB. Dveřní zavírač Geze TS pro požární dveře. Okopový plech – mosaz, tl. 1 mm, h = 180 mm. Povrch. úpr.: 1 x penetrační nátěr, 1x základní nátěr, 3x vrchní nátěr dle předpisu dodavatele nátěrů. Barevnost dle venku oken ve velkém sálu. Bude odsouhlaseno dle vzorku pracovníky NPÚ a projektantem. Materiál: dub Rozměry: Celá stěna 2 770/2 310 mm, dv. dvoukřídlé 1 750/2 190 mm	-	-	-	-	-	1	-	-	1