

Obsah: Rozvaděč Rsk (sklad kol)

Akce: DDM Sokolov, Spartakiádní 1937, 356 01 Sokolov.
Světelná Křižovatka na dopravním hřišti.

SO 402 PŘÍPOJKA NN

Zařízení silnoproudé elektrotechniky

TYP PROVEDENÍ: EATON TYP BPM–0–400/7
KRYTÍ: IP54 / IP20
ROZMĚRY: š/v/hl 400/760/270 mm
DĚLENÍ: ne
NÁTĚR: typový
OBSLUHA: prac. poučenými
PRAC. PODMINKY: normální
ZKRAT. ODOLNOST 10kA
REZ. PROSTOR: ano
PŘÍVOD(Y), VÝVODY: horem, horem
OSAZENÍ PŘÍSTROJŮ: v rozvaděči
OSAZENÍ SKŘÍNĚ: na povrch
INSTAL. PŘÍKON: Pi – 25,0 kW
VÝPOČ. ZATÍŽENÍ: Pv – 14,3 kW

Napěťová soustava: 3+NPE stř. 50Hz,230/400V, TN–C–S

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000–4–41 ed.2

- ochrana před nebezpečným dotykem
 - ochrana izolací živých částí
 - ochrana kryty nebo přepážkami
- neživých částí – automatickým odpojením od zdroje v síti TN
 - použitím zařízení třídy ochrany II
 - proudovým chráničem

