

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: MUSO/2022/OSM/PENE

Sokolovská vodárenská s.r.o.

Svatopluka Čecha 1001

356 01 SOKOLOV

Vyřizuje: Petra Němečková

Tel.: 354228259

Mobil: 601133021

E-mail: petra.nemeckova@mu-sokolov.cz

Datum: 2022-03-11

Podmínky souhlasu ke stavbě „Sokolov, ul. Sokolovská – výměna vodovodu u Účka“

Město Sokolov, jako vlastník pozemků dotčených stavbou uděluje souhlas se stavbou „Sokolov, ul. Sokolovská – výměna vodovodu u Účka“, která bude probíhat v ulici Sokolovská, dle projektu zpracovaného Vodárnou Sokolovsko s.r.o., Sokolov, za následujících podmínek:

1. Na dotčených pozemcích bude probíhat stavba města s názvem „Úprava zastávek MHD Sokolov, ul. Sokolovská u Pošty 5“. Investor nebude pro tuto stavební akci požadovat přeložky vodovodu vybudovaného v rámci stavby „Sokolov, ul. Sokolovská – výměna vodovodu u Účka“.
2. Investor (vlastník vodovodu) se vzdá všech nároků domáhat se práva na náhradu škody, která případně vznikne v souvislosti se stavbou zastávek MHD na vodovodu umístěného v dotčených pozemcích, jakož i práva domáhat se jakékoliv jiné kompenzace se vznikem škody související.
3. Otevírání výkopů a rýh a jejich provádění
Před vlastním zahájením výkopových prací je nutno prověřit umístění stávajících inženýrských sítí, které by mohly být dotčeny nově připravovanými výkopovými pracemi a podle jejich umístění zvolit odpovídající technologii prací. Při provádění výkopů musí být dodržovány zásady dle ČSN 73 3050. Dlážděné kryty vozovek a chodníků – jednotlivé dlažební prvky musí být řádně očištěny a uloženy odděleně od ostatního výkopového materiálu tak, aby mohly být znovu použity. Asfaltové a cementobetonové kryty vozovek a chodníků – Před zahájením prací se vytvoří svislý, přímý okraj výkopu proříznutím stmelěných asfaltových nebo cementobetonových vrstev, které je potom možno vybourat obvyklými prostředky a odvést na skládku. Hrany výkopů budou zařízeny pilou, řezné hrany musí být pravoúhlé.
4. Provádění zásypů rýh a krytu vozovek a chodníků
Veškeré práce spojené se zásypem a hutněním rýh po výkopech budou prováděny v souladu s ČSN 73 6126.
Při provádění zásypu a zejména pak při jeho hutnění je nutno dbát opatření na ochranu inženýrských sítí, které jsou v rýze položeny. Zhotovitel dále zodpovídá za zajištění soustavného odvodnění výkopu, za řádné zabezpečení stability výkopu (např. pažením) a za případné škody na křižujícím vedení všech inženýrských sítí.
Povrchy ze zámkové dlažby – při zásahu do těchto povrchů vždy rozebrat dlažbu v celé ploše a znovu zadláždít včetně doplnění nové dlažby (včetně znovu-položení nebo výškového vyrovnaní

obrub), neurčí-li správce komunikace jinak. Musí být dodržena stávající technologie – typ dlažby a kladecí vrstva včetně úpravy styčných spar. Poškozené dlaždice je třeba doplnit novými.

Živičné povrchy – v případě zásahu do vozovky bude v šíři 50 cm od hran výkopu provedeno zaříznutí pilou. Dojde-li v průběhu provádění prací k odlomení či poškození styčné hrany výkopu, musí být provedeno nové zaříznutí v celé délce poškozené hrany a v tloušťce pokládaných živičných vrstev. Konečná povrchová úprava ze živičného koberce bude v úrovni nivelety vozovky. Veškeré vodorovné plochy musí být před pokládkou krytu ošetřeny asfaltovým spojovacím nátěrem. Veškeré svislé styčné plochy spar živičných krytů se musí opatřovat technologií opravy spar trvale pružným tmelem frézka-zálivka nebo nastavovacími pásy, neurčí-li správce komunikace jinak. U podélných překopů komunikací musí být proveden nový kryt minimálně v celé šíři jednoho jízdního pruhu zasaženého výkopem ve stávající technologické úpravě, pokud vlastník nebo správce komunikace neurčí jinak.

5. nesmí dojít k poškození vzrostlé zeleně, musí být dodrženy dostatečné odstupy od stromů a keřů, aby nedošlo k poškození nadzemních ani podzemních částí dřevin.
6. Při provádění prací budou respektovány podmínky dané vyhláškou o veřejném pořádku a čistotě města.
7. Při realizaci stavby nebude docházet ke znečišťování přilehlých pozemků (zejména vozovek a chodníků), případně bude zajištěn jejich průběžný úklid. Práce musí být prováděny tak, aby doba omezení provozu a obtěžování okolí byla snížena na minimum.
8. Před zahájením realizace stavby je nutné požádat na odboru správy majetku o zábor veřejného prostranství (spojeno s poplatkem na základě obecně závazné vyhlášky 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství).
9. Po ukončení prací budou dotčené pozemky upraveny do původního stavu: vyasfaltování bude provedeno ve stejném povrchu jako původní, a to v celé šíři chodníku či komunikace a protokolárně předány správci: SOTES Sokolov spol. s r.o., p. Iždinský – komunikace, tel. 607 634 845, a pozemky zeleně panu Martinu Talířovi, DiS – péče o veřejnou zeleň, tel. 725 714 628. O předání bude předložen písemný doklad odboru správy majetku.

S pozdravem

Ing. Robert Klíma
vedoucí odboru správy majetku

