


Hlavní inženýr projektu:	Petr Švorba		 <p>Závodní 391/96C, 360 06 Karlovy Vary tel. 792 305 909 e-mail: <a href="mailto:info@geoprojectkv.cz">info@geoprojectkv.cz</a> <a href="http://www.geoprojectkv.cz">www.geoprojectkv.cz</a></p>	
Zodpovědný projektant:	Petr Švorba			
Vypracoval:	Bc. Jakub Cingroš			
Objednatel:	<b>Město Sokolov</b> Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov		Číslo zakázky: P412021	
Název:	<b>Parkoviště v ulici Sokolovská u Herby</b>		Datum: 06/2022	Paré číslo:
Objekt:	<b>Komunikace a zpevněné plochy</b>		Úroveň: DPS	
Příloha:	Souřadnice hlavních bodů		Měřítko: -	Číslo přílohy: <b>D.1.6</b>

# Výpis podrobných a hlavních bodů

Niveleta: MK 01

Trasa: MK 01

Rozsah staničení: Počáteční: 0.00, Koncové: 144.82

Krok staničení: 10.00

Bod	Staničení	Y	X	Z	Celková délka	Typ	Směrník:	Poloměr
1	0	865456,91	1014576,4	454,01	0	ZU, V	281,599	-
2	2,39	865459,2	1014577,08	454,04	2,39	ZZ	281,599	-
3	5,08	865461,78	1014577,85	454,06	5,08	Spád 0% (nejvyšší)	281,599	-
4	5,44	865462,12	1014577,95	454,06	5,44	V	281,599	-
5	8,49	865465,05	1014578,82	454,03	8,49	KZ	281,599	-
6	10	865466,5	1014579,25	454	10		281,599	-
7	20	865476,08	1014582,1	453,83	20		281,599	-
8	22,8	865478,76	1014582,9	453,79	22,8	ZZ	281,599	-
9	27,91	865483,66	1014584,36	453,74	27,91	Spád 0% (nejnižší)	281,599	-
10	28,65	865484,38	1014584,57	453,74	28,65	V	281,599	-
11	30	865485,67	1014584,95	453,75	30		281,599	-
12	34,51	865489,99	1014586,24	453,82	34,51	KZ	281,599	-
13	40	865495,25	1014587,8	453,94	40		281,599	-
14	50	865504,84	1014590,65	454,16	50		281,599	-
15	60	865514,42	1014593,5	454,38	60		281,599	-
16	70	865524,01	1014596,35	454,6	70		281,599	-
17	80	865533,59	1014599,2	454,82	80		281,599	-
18	90	865543,18	1014602,05	455,04	90		281,599	-
19	100	865552,76	1014604,9	455,26	100		281,599	-
20	110	865562,35	1014607,76	455,48	110		281,599	-
21	114,22	865566,39	1014608,96	455,57	114,22	ZZ	281,599	-
22	120	865571,93	1014610,61	455,69	120		281,599	-
23	129,22	865580,77	1014613,23	455,88	129,22	V	281,599	-
24	130	865581,52	1014613,46	455,89	130		281,599	-
25	140	865591,1	1014616,31	456,07	140		281,599	-
26	144,21	865595,14	1014617,51	456,14	144,21	KZ	281,599	-
27	144,82	865595,72	1014617,68	456,15	144,82	KU, V	281,599	-

Niveleta: MK 02

Trasa: MK 02

Rozsah staničení: Počáteční: 0.00, Koncové: 60.18

Krok staničení: 10.00

Bod	Staničení	Y	X	Z	Celková délka	Typ	Směrník:	Poloměr
1	0	865495,24	1014709,5	454,04	0	ZU, V	374,574	-
2	3,03	865496,42	1014706,71	454,11	3,03	TK	374,574	-

3	6,99	865497,57	1014702,92	454,21	6,99	ZZ	387,866	19
4	10	865497,9	1014699,94	454,29	10		397,938	19
5	18,43	865496,33	1014691,72	454,47	18,43		26,192	19
6	20	865495,64	1014690,31	454,5	20		31,444	19
7	25,96	865492,04	1014685,59	454,6	25,96	V	51,425	19
8	30	865488,85	1014683,13	454,65	30		64,951	19
9	33,84	865485,4	1014681,46	454,7	33,84	KT	77,809	19
10	40	865479,61	1014679,36	454,76	40		77,809	-
11	44,93	865474,97	1014677,67	454,8	44,93	KZ	77,809	-
12	50	865470,21	1014675,94	454,83	50		77,809	-
13	60	865460,81	1014672,53	454,89	60		77,809	-
14	60,18	865460,64	1014672,47	454,89	60,18	KU	77,809	-

Niveleta: MK 03

Trasa: MK 03

Rozsah staničení: Počáteční: 0.00, Koncové: 86.83

Krok staničení: 10.00

Bod	Staničení	Y	X	Z	Celková délka	Typ	Směrník:	Poloměr
1	0	865491,4	1014685	454,61	0	ZU, V	350,635	-
2	3,01	865493,5	1014682,85	454,68	3,01	ZZ	350,635	-
3	4,71	865494,69	1014681,64	454,74	4,71	V	350,635	-
4	6,41	865495,88	1014680,42	454,83	6,41	KZ	350,635	-
5	7	865496,3	1014680	454,87	7	ZZ	350,635	-
6	10	865498,4	1014677,86	455,03	10		350,635	-
7	14	865501,19	1014675	455,19	14	V	350,635	-
8	19,59	865505,11	1014671,01	455,26	19,59	Spád 0% (nejvyšší)	350,635	-
9	20	865505,4	1014670,72	455,26	20		350,635	-
10	20,99	865506,09	1014670,01	455,26	20,99	KZ	350,635	-
11	26,68	865510,08	1014665,94	455,22	26,68	TK	350,635	-
12	30	865512,25	1014663,44	455,2	30		358,454	27
13	33,28	865514,08	1014660,72	455,17	33,28		366,199	27
14	39,89	865516,69	1014654,67	455,13	39,89	KT	381,762	27
15	40	865516,73	1014654,56	455,13	40		381,762	-
16	50	865519,55	1014644,97	455,06	50		381,762	-
17	60	865522,38	1014635,38	454,99	60		381,762	-
18	64,08	865523,53	1014631,46	454,96	64,08	ZZ	381,762	-
19	70	865525,2	1014625,79	454,93	70		381,762	-
20	71,09	865525,51	1014624,74	454,93	71,09	V	381,762	-
21	71,1	865525,51	1014624,74	454,93	71,1	Spád 0% (nejnižší)	381,762	-
22	78,1	865527,49	1014618,02	454,96	78,1	KZ	381,762	-
23	80	865528,03	1014616,19	454,97	80		381,762	-
24	86,83	865529,96	1014609,64	455,02	86,83	KU	381,762	-