

[illegible]

- | | | |
|----|--|---|
| 10 | | svetelníková péřiplova s krytem, ABB Tango, bílá |
| 11 | | svetelníková péřiplova s ochrannou pletí přepětím, ABB Tango, bílá |
| 12 | | zářivka jednobáseňová, ABB Tango, bílá |
| 13 | | spínací stánek PRESTO se signálními ledmoduly, započítány, ABB, typ 3350N, bílá/bílá |
| 14 | | spínací pedálový, ABB Tango, bílá, izaeni 1 |
| 15 | | přepínací stěnový, ABB Tango, bílá, izaeni 5 |
| 16 | | přepínací stěnový, ABB Tango, bílá, izaeni 6 |
| 17 | | osvětlení zaganací, ABB Tango, bílá, izaeni 110 |
| 18 | | vývod pro stávkací požární signál kabelem CNY-4 3x2,5 |
| 19 | | světlo orientací stropní, Figur typ ALPHA, 300L, LED, 1 hodiina, IP44 |
| 20 | | světlo orientací stropní, Figur typ ALPHA, 300L, LED, 1 hodiina, IP44 |
| 21 | | světlo zavlešení asymetrické pro stěnné tlače, Enovo Cepak, typ ZCLDE05G32L40SHR, záhes 0,5m, LED modul 22W/300lm/840, IP40 |
| 22 | | světlo nastlevení, Oronov, typ Dala 2 PC, led S587, LED modul 36W/5070lm/840, IP34 |
| 23 | | světlo stropní, Enovo Cepak, typ ZCLDE05G32L40SHR, asymetrické, LED modul 22W/300lm/840, matný mtkopřesmatký optický difuzor, IP40 |
| 24 | | světlo stropní, Enovo Cepak, typ ZCLDE05G32L40SHR, asymetrické, LED modul 40W/4011lm/840, matný mtkopřesmatký optický difuzor, IP40 |
| 25 | | světlo stropní, Enovo Cepak, typ ZCLDE05G32L40SHR, asymetrické, LED modul 54W/5599lm/840, matný mtkopřesmatký optický difuzor, IP40 |
| 26 | | nová okružní rozvaděcí pátová s ovládpodobem zajištěním povolení, Eaton, typ BT-U-48-C, níže: SAxNH 500X20X12, IP30 |
| 27 | | nová okružní rozvaděcí pátová s ovládpodobem zajištěním povolení, Eaton, typ BT-U-48-C, níže: SAxNH 500X20X12, IP30 |

[illegible]

rozvodná soustava: síť TN-C-S, 3+N+PE, ~ 50Hz, 400/230V
ochranná opatření: automatickým odpojením od zdroje dle ČSN EN 61140 ed. 3
ostatní potřebné údaje: viz Technická zpráva

Poznámka:
Konečné umístění zásuvek a vypínačů stanoví zástupce investora