

## Výpis okenních výplň otvorů

pořadí	skladebné rozměry oken (mm)			popis výplně	počet kusů	rám / kování / pož.odolnost
1	1800	x	1500	okno běžné - dvoukřídlé	2	bílý plastový rám
				otevíravé, sklápěcí křídla		celoobvodové kování
				izolační trojsklo čiré		bez požární odolnosti
				Uw = 0,95 W/m <sup>2</sup> K, g = 0,5		bez žaluzie

**POZOR !** Jsou uvedeny skladebné rozměry výplní. Plocha zasklení dle konkrétního výrobce a výrobku.  
**Před objednáním výplní je nutné zaměřit skutečný rozměr každého stavebního otvoru.**

## Výpis vnějších dveřních výplň otvorů

pořadí	světlé rozměry dveří (mm)	popis výplně	počet kusů	rám / kování / pož.odolnost

**POZOR !** Jsou uvedeny světlé rozměry dveří. Skladebné rozměry dle konkrétního výrobce a výrobku.  
**Před objednáním výplní je nutné zaměřit skutečný rozměr každého stavebního otvoru.**

## Výpis vnitřních dveřních výplní otvorů

označení na výkrese	světlé rozměry dveří (mm)	popis výplně	počet kusů	rám / výplň / kování / pož.odolnost

**POZOR !** Jsou uvedeny světlé rozměry dveří. Skladebné rozměry dle konkrétního výrobce a výrobku.  
**Před objednáním výplní je nutné zaměřit skutečný rozměr každého stavebního otvoru.**

## Výpis vnějších parapetních plechů okenních výplní otvorů

označení na výkrese	skladebné rozměry plechů (mm)	popis parapetního plechu	počet kusů	další informace
-	2300 x 400	materiál eloxovaný hliník	2	pod plech umístit pruh EPS
-	1300 x 400	materiál eloxovaný hliník	48	pod plech umístit pruh EPS
-	900 x 300	materiál eloxovaný hliník	14	pod plech umístit pruh XPS
-	900 x 200	materiál eloxovaný hliník	7	pod plech umístit pruh XPS
-	1800 x 400	materiál eloxovaný hliník	2	pod plech umístit pruh EPS

**POZOR !** Jsou uvedeny skladebné rozměry vnějších parapetních plechů.  
**Před objednáním parap. plechů je nutné zaměřit skutečný rozměr každého stavebního otvoru.**  
Rozměr plechů bude upřesněn dle stavebního otvoru, typu a velikosti ukončení konkrétních parapetních plechů, délce zařízení do ostění. Po osazení plechů nesmí docházet k zatékání srážkové vody mezi parapetní plech a navazující konstrukci !!

## Výpis vnějších žaluzií

pořadí	skladebné rozměry (mm)	parametry žaluzie	počet kusů	parametry pohonu
1	2300 x 1800	tvár žaluzie C80 - stříbrná montáž "na zeď" zapuštěná vodící lišta kastlík s integrovanou PUR izolací	2	manuální ovládání z vnitřní strany klíka v úhlu 90st.
2	1300 x 1500	tvár žaluzie C80 - stříbrná montáž "na zeď" zapuštěná vodící lišta kastlík s integrovanou PUR izolací	48	manuální ovládání z vnitřní strany klíka v úhlu 90st.
-				
-				
-				

**POZOR !** Jsou uvedeny skladebné rozměry vnějších žaluzií.  
**Před objednáním žaluzií je nutné zaměřit skutečný rozměr každého stavebního otvoru.**