



Legenda odkazů

- | | |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SK01 | Instalácia plechov (saci) so zmporogrevnou časťou zapojenú do zvláštnych instal. modulů u horných desek, výška ~120 mm (WS) 150 mm (výška), hr. plechov 180-200 mm, (rež. mot.: SDK desky Knauf Green 12, 22,5 mm + profily CW) |
| SK02 | Instalácia stien / plechov / SDK zmporogrevných desek (zapojených do zvláštnych instal. modulů) na celou vs. priemeru / výšku opod., hr. plechov 180-200 mm, (rež. mot.: SDK desky Knauf Green 12, 22,5 mm + profily CW) |
| SK03 | SDK parapety stien pod okennými otvorami, výška podľa dĺžky dreva parapetu okna, hr. plechov 150 mm, (rež. mot.: SDK desky Knauf White 12, 12,5 mm + profily CW od výšky po uchopení (oporných ťažier)) |
| SK04 | Osteni SDK instalácií stien a zapojení do stien (rež. mot.: SDK desky Knauf White 12, 12,5 mm + profily CW) |
| SK05 | Akustická plechovina – montované SDK plechoviny (rež. mot. na mon. rež. z ac. prof. jednolitane dvojité opletené) (referenčný výskaz reží. SDK plechoviny stien W6028, CW 30, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500, 525, 550, 575, 600, 625, 650, 675, 700, 725, 750 mm) |

Legenda odkazů

- | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C21 | <p>- čistá žláza měkká, sypká, uskladňovaná ve vakuu z polypropylenu, rozměr rohů 600/400 mm, výška váhy 80 mm, s napojením na došloupkovou konstrukci, 30 a 50evých pozaklávkovým rostem 9/31 mm (referenční výrobek např.: RÖHN Drohn – LUX), – 2 ks,</p> |
| C22 | <p>- čistá žláza měkká, sypká, uskladňovaná ve vakuu z polypropylenu, rozměr rohů 1000/500 mm, výška váhy 80 mm, s napojením na došloupkovou konstrukci, 30 a 50evých pozaklávkovým rostem 9/31 mm (referenční výrobek např.: RÖHN Drohn – LUX), – 2 kusy,</p> |
| C23 | <p>- čistá žláza měkká, sypká, uskladňovaná ve vakuu z polypropylenu a textilním plátem D 40 profil, do nerezového zapuštěného rámku 25/25 x 150 mm, referenční název č. 2100/150 mm, (referenční výrobek např. Capa Topwell 2 mm – gumja/textil), – celkem 1 ks</p> |
| C24 | <p>- čistá žláza měkká, sypká, uskladňovaná ve vakuu z polypropylenu a textilním plátem D 40 profil, do nerezového zapuštěného rámku 25/25 x 150 mm, referenční název č. 2400/150 mm, (referenční výrobek např. Capa Topwell 2 mm – gumja/textil), – celkem 1 ks</p> |

Legenda odkazů

- MA2** – Zariadenie je navrhnuté z prvkov lokálneho hliníku 2,00 x 0,90 x 0,15 mm – dosička vt. stĺpiky bna antracit (referenčný výrobok : model Východná stĺpiky Ostřava) 0,45 mm
- Kovoví povrchu certifikovaný kov po odstránení mastnoty z kontaminácií zolepených hrozd z preušírením tepelného mostu (nast. systém Thermal) – 2 ks
- RO1** – oceľový podlahový rošt 1,25 x 0,6 m z ocel. ušlechtilého rámečku poruch. úprava žiaruvzdorná – 1 ks
- RO1** – Revizní dvířko do SDK a pod okna 400 x 600 mm – OKB s třídním zámkem, ušlechtilé hliníkové h. 50 (ref. mat. : rozk. deska Knauf M10 1x 12,5 mm + protil. OVL) – 1,wp 1,wp ks
- RO2** – Revizní dvířko do SDK 600 mm, plechová, otvorená dvířka, z ocel. rámečkem (ref. Knauf plechová dvířka) – 1 ks

Výpis překladů			Překlady ocelové	
QZN	TPP, SKLAŽBA	KS		
	Překlady párobovotové PZ/500			
PR	1 x 1000/250/75	01	01	2 x 1 60/60/6 d. 1000 mm
PR	1 x 1200/250/100		02	2 x 1 60/60/6 d. 1100 mm
PR	1 x 1200/250/100		03	2 x 1 60/60/6 d. 1200 mm
PR	1 x 1500/250/150	01	04	2 x stojky L 60/60/6 d. 2120 mm
PR			05	2 x 1 60/60/6 d. 850 mm +
PR			06	2 x ocel. plech PZ-300/200
PR			07	2 x 1 140/150 mm +
PR			08	2 x ocel. plech P4-300/200
PR			09	4 x 1 160 d. 1500 mm
PR			10	2 x ocel. plech P6-450/200
	Překlady keramické ploché 14,5			
PR	1 x PTH FK 14,5 - 1250	14	01	4 x 1 160 d. 1500 mm
PR			02	2 x 1 140 d. 1400 mm
PR	2 x PTH FK 14,5 - 1250	02	10	2 x 1 140 d. 1950 mm
PR			11	4 x 1 140 d. 1950 mm

Značení hmot

- Stálivější konstrukce
- Rozsáhlé zdivo a konstrukce
podrobně broušené vzhled c. 02 a 03
- Nové zdivo a dlažby z CP15 na M5
- Nové zdivo z porcelanových příček P2-500/75 na CMS
- Nové zdivo z porcelanových příček P2-500/100 na CMS
- Nové zdivo z porcelanových příček P2-500/125 na CMS
- Nové zdivo z porcelanových příček P2-500/150 na CMS
- SOK předstěn, nepřipravené mramorové rozt. z occ. profilu, jednovrstvé opláštění
jednotlivý rozst. z profilu CM 50, jednovrstvé dvouvrstvé opláštění desku White 2x 12,5 mm
mramorové folie 40 mm
- SOK příčky na mramorové rozt. z occ. profilu, jednovrstvé ká, jednovrstvé opláštění
jednotlivý rozst. z profilu CM 75, dvouvrstvé jednovrstvé opláštění desku desku White 12,5 mm
mramorové folie 60 mm
- SOK příčky na mramorové rozt. z occ. profilu, jednovrstvé ká, jednovrstvé opláštění
jednotlivý rozst. z profilu CM 75, dvouvrstvé jednovrstvé opláštění desku desku White 12,5 mm
mramorové folie 60 mm
- SOK mezistupňová příčka, mram. rozt. z occ. profilu, dvojvrst. ká, dvouvrstvé opláštění
jednotlivý rozst. z profilu 2 x CM 50, dvouvrstvé dvouvrstvé opláštění White 12,5 mm
mramorové folie 2 x 40 mm, ká, desky, White 60 mm
- SOK nástupní příčka na mramorové rozt. z occ. profilu, dvojvrst. ká, jednovrstvé opláštění
jednotlivý rozst. z profilu 2 x CM 50, dvouvrstvé jednovrstvé opláštění desku desku White 12,5 mm
mramorové folie 2 x 40 mm, ká, desky, White 60 mm
- Zlazení, zábrsky a paice broušených konstrukcí viz samostatná příloha č. ST.02
- Prádní mram. podrobně broušené odlišnosti podrobně uvažováno
- Prádní mram. (344/1838) – celkem 2 ks
- 3A4**
EP-SmC330P3