





OZNAČENÍ	POPIS	SCHEMA	KS	KŘÍDLO	ZÁRUBEŇ	KOVÁNÍ	POZNÁMKA
12/TD	vstupní dveře hlavní 1500/3000 dvoukřídlové (900 + 600)/ 1970, otevírací, pravé prosklené + nadsvětlik		1	stávající plastové prosklené		nově doplněny panikovým kováním- hrazdou se sníženým průmětem umožňující otevření obou křídel současně / madlo, ponechat stávající FAB	Dveře stávající Výměna kování viz PD PBŘ
01/TD 10/TD	interiérové dveře 1200/1970 dvoukřídlové (600 + 600) otevírací, levé protipožární kouřotěsné EIS20015DP3/DP1		2	hlavní křídlo prosklené 1/3 barva křídla RAL 9003 čiré sklo - bezpečnostní	ocelová barva RAL 7040 protipožární úprava	panikové kování - hrazda se sníženým průmětem umožňující otevření obou křídel současně / klika ponechat stávající FAB	Technické požadavky dle PD PBŘ výrobek musí splňovat PO jako celek (křídlo + zárubeň)
02/TD 03/TD 04/TD 05/TD 06/TD 07/TD 08/TD 09/TD	interiérové dveře 800/1970 jednokřídlové - levé protipožární kouřotěsné EIS20015DP3/DP1		8	plné, hladké barva křídla RAL 9003	ocelová barva RAL 7040 protipožární úprava	klika/klika štítkové, určené pro požární dveře do prostor s vysokou zátěží- barva- elox ponechat stávající FAB	Technické požadavky dle PD PBŘ výrobek musí splňovat PO jako celek (křídlo + zárubeň)
11/TD	interiérové dveře 600/1970 jednokřídlové - pravé protipožární kouřotěsné EWS20015DP3/DP1		1	plné, hladké barva křídla RAL 9003	ocelová barva RAL 7040 protipožární úprava	klika/klika štítkové, určené pro požární dveře do prostor s vysokou zátěží- barva- elox ponechat stávající FAB	Technické požadavky dle PD PBŘ výrobek musí splňovat PO jako celek (křídlo + zárubeň)

Poznámka:

Všechny rozměry nutno ověřit na stavbě. Výrobní dokumentaci, barevnost a povrchovou úpravu musí odsouhlasit investor.