

Tabulka zámečnických výrobků

OZNAČENÍ	POPIS	SCHEMA/ROZMĚR	KS	POZNÁMKA
01/ZV	Revizní dvířka k čistícím tvarovkám KAN POZ EWS20015DP1	150/300	2	Barva RAL 9006
02/ZV	Čistící zóna pro 2. stupeň čištění Rohož z polypropylenu zataveného do PVC podkladu, který nepropouští prach ani vodu. Je vysoce odolná proti otěru a má velkou sací schopnost., zapuštěná. V cca 16mm, rám je součástí dodávky, pro prostory s velkým pohybem lidí – hotely, banky, nemocnice, školy, továrny atd..	3510/cca 1420 zalícovat se stávající stěnou	1	Barva šedá (REF: GAPA Shatwell)
03/ZV	Čistící zóna pro 1. stupeň čištění Hliníkové lamely s látkovou a pryžovou vložkou, zapuštěná. V cca 17mm, rám je součástí dodávky, rolovatelná pro snadné čištění, pro prostory s velkým pohybem lidí – hotely, banky, nemocnice, školy, továrny atd..	3510/1500(1300)	1	Barva šedá (REF: GAPA Toppwell 17mm- Standard)
04/ZV	Čistící zóna pro 1. stupeň čištění Hliníkové lamely s látkovou a pryžovou vložkou, zapuštěná. V cca 18mm, rám je součástí dodávky, rolovatelná pro snadné čištění, pro prostory s velkým pohybem lidí – hotely, banky, nemocnice, školy, továrny atd..	1700/1500	2	(REF: Gapa Outwell)
05/ZV	podomítková systémová dilatační lišta	1 x 3,3 bm	3,3 bm	Barva bílá
06/ZV	Přechodová lišta- hliník, elox, Clipper	1 x 0,6 bm	0,6 bm	Lišta vždy umístěna pod dveřním křídlem, pod dojezdem mříže
07/ZV	Přechodová lišta- hliník, elox, Clipper	8 x 0,8 bm	6,4 bm	Lišta vždy umístěna pod dveřním křídlem, pod dojezdem mříže
08/ZV	Přechodová lišta- hliník, elox, Clipper	2 x 1,2 bm	2,4 bm	Lišta vždy umístěna pod dveřním křídlem, pod dojezdem mříže
bez značení	systémová podomítková rohová lišta z pozinkovaného ocelového plechu	27 x 2,4 bm	64,8 bm	umístění- mechanicky namáhané rohy sloupů a instalačních jader
01/ZM DET 01	ŠATNOVÉ KLECE hlavní ocel. rámy- 50/50/2 - nátěr RAL 9006 ocel. rám výplní- 30/30/1,5 - nátěr RAL 9006 výplň- svařovaná síť 50/50/3- nátěr RAL 9006 + vsazené pole ve dveřním křídle MDF deska tl. 36mm- nátěr žlutá RAL 1016 a světle tyrkysová kování klika/ klika, barva- elox + zadlabací vložka, FAB- s univerzálním klíčem	10	53,8 bm	Detailní rozkreslení viz. výkresová část - dílenskou dokumentaci musí odsouhlasit investor a architekt
02/ZM DET 02A	ŠATNÍ LAVICE ocel. rám- 30/30- nátěr žlutá RAL 1016 a světle tyrkysová botník- ocel. uzavřené profily 20/20- nátěr žlutá RAL 1016 a světle tyrkysová sezení- dřevěné buk. hranoly 100/30- bezbarvý ochranný nátěr	1420/320/435 žlutá 7ks tyrkysová 14ks	21	Detailní rozkreslení viz. výkresová část - dílenskou dokumentaci musí odsouhlasit investor a architekt provedení ve dvou barvách (žlutá, tyrkysová)
02/ZM DET 02B	ŠATNÍ LAVICE ocel. rám- 30/30- nátěr žlutá RAL 1016 a světle tyrkysová botník- ocel. uzavřené profily 20/20- nátěr žlutá RAL 1016 a světle tyrkysová sezení- dřevěné buk. hranoly 100/30- bezbarvý ochranný nátěr	1970/320/435 žlutá 6ks tyrkysová 3ks	9	Detailní rozkreslení viz. výkresová část - dílenskou dokumentaci musí odsouhlasit investor a architekt provedení ve dvou barvách (žlutá, tyrkysová)

Tabulka zámečnických výrobků

OZNAČENÍ	POPIS	SCHEMA/ROZMĚR	KS	POZNÁMKA
02/ZM DET 02C	ŠATNÍ LAVICE ocel. rám- 30/30- nátěr žlutá RAL 1016 botník- ocel. uzavřené profily 20/20- nátěr žlutá RAL 1016 a světle tyrkysová sezení- dřevěné buk. hranoly 100/30- bezbarvý ochranný nátěr	1220/320/435 žlutá 1ks	1	Detailní rozkreslení viz. výkresová část - dílenskou dokumentaci musí odsouhlasit investor a architekt provedení ve dvou barvách -žlutá
03/ZM DET 03A	LIŠTA S HÁČKY ocel. uzavřený profil 25/40/2- nátěr žlutá RAL 1016 a světle tyrkysová háčky- ocel. drát, zabroušené konce- nátěr žlutá RAL 1016 a světle tyrkysová	1380/40/25 žlutá 12ks tyrkysová 14ks	26	Detailní rozkreslení viz. výkresová část - dílenskou dokumentaci musí odsouhlasit investor a architekt provedení ve dvou barvách (žlutá, tyrkysová)
03/ZM DET 03B	LIŠTA S HÁČKY ocel. uzavřený profil 25/40/2- nátěr žlutá RAL 1016 a světle tyrkysová háčky- ocel. drát, zabroušené konce- nátěr žlutá RAL 1016 a světle tyrkysová	1920/40/25 žlutá 1ks tyrkysová 3ks	4	Detailní rozkreslení viz. výkresová část - dílenskou dokumentaci musí odsouhlasit investor a architekt provedení ve dvou barvách (žlutá, tyrkysová)
03/ZM DET 03C	LIŠTA S HÁČKY ocel. uzavřený profil 25/40/2- nátěr žlutá RAL 1016 háčky- ocel. drát, zabroušené konce- nátěr žlutá RAL 1016	600/40/25 žlutá 5ks	5	Detailní rozkreslení viz. výkresová část - dílenskou dokumentaci musí odsouhlasit investor a architekt provedení ve dvou barvách- žlutá

Poznámka:

Všechny rozměry nutno ověřit na stavbě. Výrobní dokumentaci, barevnost a povrchovou úpravu musí odsouhlasit projektant a investor.