



TECHNICKÝ LIST – TOPWELL 17 mm STANDARD




guma



textil




střídavě guma Bfl - S1 / textil Cleanwell Atrium Bfl - S1



Základem rohože **TOPWELL 17 mm STANDARD** jsou hliníkové profily šířky 27 mm, které jsou spojeny nerezovým lankem a odděleny pryžovými mezikroužky, tím je umožněno stáčení rohože pro lepší manipulaci při úklidu. Do hliníkových profilů se fixují gumové nebo textilní pásy.

Jednotlivé výplně lze libovolně kombinovat a po opotřebení vyměnit.

Rohož TOPWELL 17 mm STANDARD s nehořlavou gumovou a textilní výplní může být použita do únikových cest a je certifikována dle normy EN 13501-1 + A 1:2010. Klasifikace reakce na oheň: Bfl-s1.



Technické parametry

Rozměr a provedení:	dle přání zákazníka
Výška:	17 mm
Váha:	provedení guma – 15 kg/m ² provedení textil – 11 kg/m ²
Uložení:	v úrovni podlahy do připravených otvorů osazených hliníkovým rámem 20×30×3 mm/nerezovým rámem 20×20×3 mm nebo volně položené na podlaze v hliníkovém náběhovém rámu širokém 65 mm
Odolnost:	zatížení do 5,5 t/100 cm ²
Použití:	do vstupních prostor hotelů, bank, restaurací, administrativních budov, ale i před rodinné domy

