



BPZ-DINR13-400
V: 525, HI: ZR0

BPZ-DINR13-400, BPZ-TF/2
V: 375, HI: S0

BPZ-DINR13-400, BPZ-TF/2
V: 225, HI: S0

BPZ-DINR13-400, BPZ-TF/2
V: 75, HI: S0

Rozváděč: xEnergy Basic (Profi Plus)
 Poloha: NA omítce
 Stupeň krytí: IP30
 Požární klasifikace: Žádná
 Dveře: Plechové plné s 1-bodovým otočným zámkem, jednokřídlé
 Vnější rozměry: 400 x 760 x 262,5 (Šířka x Výška x Hloubka)
 Vnitřní rozměry: 320 x 650 (Šířka x Výška)
 Výklenek: -
 Podstavec: Žádný
 Vnitřní členění: Jeden rám šířky 320mm.
 Konstrukce: Uchycení DIN lišt a montážních plechů na montážní rám vzadu (s možností montáže krycích desek).
 Konstrukce: Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elektroměrových van) 4 (modulů 52).

Poznámka:
 Zpracoval: Firma .SEF s.r.o. Sokolov., Jiří Lávička, jirkalavis@seznam.cz
 Datum: 22.3.2020
 Soubor: ČOV Sokolov.ECFX

Rozváděč: Rozváděč-1
 Projekt:
 Číslo:

Návrh proveden programem E-CONFIG 3.7.2.