


Výpočtové objekty



Sokolov (VO - skatepark)

Výpočtové objekty

Použité roviny

Vlastnosti	Ě (Pož.)	E _{min}	E _{max}	g ₁ (Pož.)	g ₂	Index
Dno skateparku Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.010 m, Okrajová zóna: 0.400 m	47.8 lx (≥ 30.0 lx) ✓	12.6 lx	127 lx	0.26 (≥ 0.30) ✗	0.099	WP1

Výsledné plošné objekty

Vlastnosti	Ø	min	max	g ₁	g ₂	Index
rampa pyramida 1 Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.398 m	105 lx	13.7 lx	162 lx	0.13	0.085	RS1
rampa pyramida 1 Jas Výška: 0.398 m	23.4 cd/m ²	3.06 cd/m ²	36.0 cd/m ²	0.13	0.085	RS1
rampa pyramida 2 Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.427 m	47.2 lx	11.4 lx	82.5 lx	0.24	0.14	RS2
rampa pyramida 2 Jas Výška: 0.427 m	10.5 cd/m ²	2.53 cd/m ²	18.4 cd/m ²	0.24	0.14	RS2
bank fotbal Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.244 m	43.4 lx	7.55 lx	64.1 lx	0.17	0.12	RS3
bank fotbal Jas Výška: 0.244 m	9.68 cd/m ²	1.68 cd/m ²	14.3 cd/m ²	0.17	0.12	RS3
radius garáž Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.202 m	73.2 lx	6.70 lx	143 lx	0.092	0.047	RS4
radius garáž Jas Výška: 0.202 m	16.3 cd/m ²	1.49 cd/m ²	31.9 cd/m ²	0.091	0.047	RS4
mobilní skočka Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.229 m	64.7 lx	45.1 lx	75.6 lx	0.70	0.60	RS5

Sokolov (VO - skatepark)

Výpočtové objekty

mobilní skočka Jas Výška: 0.229 m	14.4 cd/m ²	10.0 cd/m ²	16.8 cd/m ²	0.69	0.60	RS5
Grindbox 1 Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.300 m	25.3 lx	21.3 lx	30.7 lx	0.84	0.69	RS6
Grindbox 1 Jas Výška: 0.300 m	5.63 cd/m ²	4.75 cd/m ²	6.84 cd/m ²	0.84	0.69	RS6
Grindbox 2 Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.300 m	11.7 lx	11.5 lx	12.0 lx	0.98	0.96	RS7
Grindbox 2 Jas Výška: 0.300 m	2.61 cd/m ²	2.56 cd/m ²	2.67 cd/m ²	0.98	0.96	RS7
Manual bedna - vyšší úroveň Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.500 m	27.5 lx	23.7 lx	32.6 lx	0.86	0.73	RS8
Manual bedna - vyšší úroveň Jas Výška: 0.500 m	6.12 cd/m ²	5.27 cd/m ²	7.27 cd/m ²	0.86	0.72	RS8

Výpočtové plochy

Vlastnosti	\bar{E}	E_{min}	E_{max}	g_1	g_2	Index
Manual bedna - základní úroveň Svislá intenzita osvětlení Výška: 0.300 m	35.6 lx	29.4 lx	43.8 lx	0.83	0.67	CG1

Užitný profil: Obecné prostory pro dopravu u pracovišť/pracovišť v otevřených prostorech (5.1.3 Pravidelný provoz vozidel (max. 40 km/h))