

FOTBALOVÉ STŘÍDAČKY – 15 MÍST

Fotbalové střídačky budou nainstalovány na p. p. č. 878/1 v k. ú. Sokolov na místě stávajících střídaček.



TECHNICKÝ POPIS

Nosná konstrukce bude vyrobena z ocelových profilů. Kompletní střídačky budou žárově pozinkovány kromě dílů z hliníku a plastu. Číré zadní a boční stěny z UV – odolné polykarbonátové komorové desky min. tl. 6 mm. Sedačky budou plastové, barva sedaček bude střídavě v zelené a žluté barvě (viz foto).

Rozměry střídačky:

- Celková výška: min. 2100 mm
- Celková šíře: cca 1200 mm
- Délka: cca 7500 mm
- Rozteč sedadel: min. 500 mm

Dodatečné vybavení:

standardní nápis DOMÁCÍ - HOSTÉ, zhotovený z laserem vyřiznutého plechu

Střídačky se sedačkami pro 15 osob - 2 ks

dodávka střídačky s plastovými sedačkami

Podkladová betonová deska - 2 ks

Demontáž stávajících fotbalových střídaček, které budou předány zástupci společnosti SOTES. Odstranění stávajícího betonového podkladu a včetně nakládky, odvozu na skládku a poplatku za uložení. Vyhroubení rýhy pro vytvoření podkladové betonové desky tl. 150 mm z betonu C16/20 vyztužené KARI sítí 150 x 150 / 8 mm, půdorysný přesah desky oproti konstrukci střídačky musí být min. 150 mm. Pod deskou, bude

hutněný štěrk fce. 16-32 mm v tloušťce 150 mm. Mezi podkladovou betonovou deskou a štěrkem bude geotextilie 200g/m². Dno výkopu bude zhutněné. Včetně nakládky výkopku, odvozu na skládku a poplatku za uložení (pokud nebude po vzájemné dohodě využito na pozemku objednatele). Montáž střídaček bude provedena na chemické kotvy.

