

LEGENDA:

- Hranice řešeného území
- +++++ Oplocení kovové- stávající, pouze povrchová úprava
- A — A — A — A — A — Oplocení drátěné- stávající, ochránit proti poškození
- A — A — A — A — A — Oplocení drátěné- demontovaná část, nahrazeno novým - viz DET 04
- Oplocení systémové- stávající, ochránit proti poškození
- Zeleň náletová- rušená / kácení
- Zeleň stávající- ochránit proti poškození
- Komunikace pozemní- pro automobily
- bet. zámková dlažba "lčko" 10cm, barva a povrch dtto navazující zahrada
- Komunikace pozemní- pro pěší
- bet. zámková dlažba "lčko" 6cm, barva a povrch dtto navazující zahrada
- Komunikace pozemní- pro pěší
- bet. zámková dlažba 100 / 100 / 60, barva přírodní, povrch hladký
- Opěrná zeď
- betonové tvarovky pro suchou výstavbu 400/200/100 s dvoutáhlem, barva přírodní povrch hladký
- Štěrkové vsakovací lože- povrchové
- Zatravněná plocha- viz PD Vegetační úpravy
- Plochy keřových výsadeb- viz PD Vegetační úpravy
- Plochy bariérové zeleně- viz PD Vegetační úpravy
- Štěrkový trvalkový záhon- viz PD Vegetační úpravy
- Mobiliiář
- Prvky elektroinstalací- viz PD Elektroinstalace
- Altán- viz DET 01
- Pergola- viz DET 02
- Pietní místo- viz DET 03
- Opěrná zeď- viz DET 04

1
2a, 2b
3
4

POZNÁMKA:

- POZN. 01- Kácená náletová zeleň- odstranění včetně kořenového systému
 - POZN. 02- Stávající vzrostlý strom- ochránit proti poškození během výstavby
 - POZN. 03- Stávající výsadba keřů- ochránit proti poškození během výstavby opěrné zdi. V případě nutnosti provizorní přesazení do jiných pozic. Po ukončení výstavby budou keře navráceny na původní místo.
 - POZN. 04- Olemování záhonu bariérové zeleně chodníkovým obrubníkem. H.H. obrubníku bude opisovat úroveň přilehlého terénu zatravněných ploch.
 - POZN. 05- Plocha keřových výsadeb bude ukončena v dostatečné vzdálenosti od vjezdové brány. Nesmí bránit plnému otevření vjezdové brány.
 - POZN. 06- Dno štěrkového vsakovacího lože bude vyspádováno od pozice dešťového svodu tak, aby se voda nehromadila pod svodem, ale vsakovala se v celé ploše lože.
 - POZN. E1- Při výsadbě v záhonech je potřeba zohlednit průběh el. vedení VO a zabránit jeho poškození.
 - POZN. E2- Přesné pozice svítící dlažby budou určeny v průběhu výstavby dle reálného spárofezu betonové zámkové dlažby.
- Všechny stavební práce budou provedeny dle TP výrobců.
- V průběhu stavby je nutná spolupráce dodavatele, investora a projektanta.
- Projektant si vyhrazuje právo na případné korektury řešení dle nálezů a skutečností zjištěných po zahájení stavby.
- Všechny práce budou prováděny s ohledem na předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví.
- Nedílnou součástí projektu jsou další profesní části.
- Veškeré materiály a výrobky uvedené v dokumentaci jsou zaměnitelné za materiály a výrobky jiné, ale shodných nebo lepších parametrů při dodržení příslušných technických norem a předpisů i cenových relací po schválení investorem a hlavním projektantem.

Akce:			
Pobytové zařízení Čtyřka- zahradní altán a úpravy zahrady Sokolovská 1507, p.č. 2273/9 35601 Sokolov			
Investor:		Autorizace:	
Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov			
Hlavní projektant:		Ing. arch. Olga Růžicková Gagarinova 510/21 360 01 Karlovy Vary tel: 605 433 631 E-mail: olgaruz@atlas.cz	
Ing. arch. Olga Růžicková			
Projektant části dokumentace:		Ing. arch. Olga Růžicková Gagarinova 510/21 360 01 Karlovy Vary tel: 605 433 631 E-mail: olgaruz@atlas.cz	
Vypracoval:			
Ing. arch. Olga Růžicková			
Fáze projektu:		Část:	
DPS		ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST	
Obsah:		PŮDORYS	
Císlo paré:			
První datum:		Aktuál. datum:	
06/2024		06/2024	
Měřítko:		Počet A4:	
1:100		4 x A4	
Projekt:		Fáze projektu:	
PZZDPSARCPUD		-	
Produkt:		Přif. číslo:	
-		01	
Část:		D.1.1.b.02	