






BYT 3					
Označení na výkresu	Účel místnosti	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop
3.01	předsíň	5.29	vinylová lamela 5,5mm,0,3mm,podložka 2mm	sádrová omítka	SDK EI45
3.02	chodba	2.42	vinylová lamela 5,5mm,0,3mm,podložka 2mm	sádrová omítka	SDK EI45
3.03	wc	1.30	keramická dlažba	sádrová omítka+obklad	SDK EI45
3.04	koupelna	4.05	keramická dlažba	sádrová omítka+obklad	SDK EI45
3.05	spíž	1.52	keramická dlažba	sádrová omítka	SDK EI45
3.06	kuchyně+jídelní kout	19.59	vinylová lamela 5,5mm,0,3mm,podložka 2mm	sádrová omítka,KSD LM+tkanina	SDK EI45
3.07	obývací pokoj	24.96	vinylová lamela 5,5mm,0,3mm,podložka 2mm	sádrová omítka,KSD LM+tkanina	SDK EI45
3.08	ložnice	18.52	vinylová lamela 5,5mm,0,3mm,podložka 2mm	sádrová omítka	SDK EI45
		77.66			

BYT 4					
Označení na výkresu	Účel místnosti	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop
4.01	předsíň	4.34	vinylová lamela 5,5mm,0,3mm,podložka 2mm	sádrová omítka	SDK EI45
4.02	koupelna+wc	3.49	keramická dlažba	sádrová omítka+obklad	SDK EI45
4.03	obývací pokoj	20.22	vinylová lamela 5,5mm,0,3mm,podložka 2mm	sádrová omítka	SDK EI45
4.04	kuchyňský kout	6.82	vinylová lamela 5,5mm,0,3mm,podložka 2mm	sádrová omítka	SDK EI45
4.05	spíž	1.96	keramická dlažba	sádrová omítka	SDK EI45
4.06	chodba	4.02	vinylová lamela 5,5mm,0,3mm,podložka 2mm	sádrová omítka	SDK EI45
4.07	ložnice	14.61	vinylová lamela 5,5mm,0,3mm,podložka 2mm	sádrová omítka	SDK EI45
		55.46			

SPOLEČNÉ PROSTORY					
Označení na výkresu	Účel místnosti	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop
S3.01	schodišťový prostor	13.87	keramická dlažba	sádrová omítka	SDK EI30
		13.87			



LEGENDA

- **PŮVODNÍ ZDIVO**
- **BOURANÉ ZDIVO**
- **tvárnice z autoklávovaného porobetonu kategorie I P2-500 na maltu pro tenké spáry pro tloušťku zdiva dělicích příček 75mm, 100mm a pro vyzdívky**
- **tepelná izolace z kalciumpenobetonových desek, λ=0,044 W.m-2.K-1**
- **a) akustický cihelný blok P20 s maltovou kapsou pro tl. stěny 25 cm na maltu M 10 vážená laboratorní neprůzvučnost
R_w = 57 (-2; -6) dB při plošné hmotnosti zdiva včetně omítek tl. 15 mm 313 kg/m²
b) akustický cihelný blok P+D pro tl. stěny 11,5 cm na maltu M 10 vážená laboratorní neprůzvučnost
R_w = 47 (-2; -5) dB při plošné hmotnosti zdiva včetně omítek tl. 15 mm 313 kg/m²**

POZNÁMKA
Drážky ve zdivu podle ČSN EN 1996.
Svislé drážky hloubka max. 30 mm
Vodorovné drážky hloubka max. 15 mm
Kolmé styky stěn vázat pomocí přípojevacích nerezových pásků každou druhou ložnou spáru.
Instalační prostory ve stropních konstrukcích a stěnách budov vrtány.
U akustického zdiva neprovádět drážkování pro instalaci!!!
Elektrické zásuvky, případné vypínače na protilehlých površích stěny neumísťovat proti sobě, ale posunout minimálně 500 mm od sebe
Při vytváření drážek pro vedení, resp. „prohlubni“ na krabice (zásuvky, vypínače) je nevyhnutelné používat výlučné vhodné nářadí, jako jsou drážkovací frézy, jádrové vrtáky a podobně, aby se i tímto způsobem minimalizoval nežádoucí zásah do stěny.

profil	délka,plocha bm/m2	poč.kusů ks
Překlady 3.np – přefa		
PTH KP7	1,25	9
NEP 125-1250	1,25	5

±0,000=402,48

 PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ Ing. Pavel HEINZ Vítězná 2010, 356 01 Sokolov tel., fax. 352605418 mobilní telefon +420607772271 e-mail p. tip@volny.cz IČO 18692761		Změna	Číslo	
		Paré číslo	Datum	
Vedoucí projektant Ing.Heinz	Zodpovědný projektant Ing.Heinz	Vypracoval Ing.Heinz	Kreslil	Projektant částí PD Ing. Pavel Heinz Vítězná 2010, 356 01 Sokolov tel., fax. 352605418 mobilní telefon +420607772271 e-mail p. tip@volny.cz IČO 18692761
Místo Sokolov	Kraj Karlovarský	Stavebník Sokolovská bytová s. r. o., Komenského 77, 35601 Sokolov, IČ 25216741, DIČ CZ25216741	Katastr Sokolov	
Stavba Změna dokončené stavby Staré náměstí, č. p. 133, Sokolov				Formát 6x44
Objekt Předmět Půdorys 3. np				Datum 03/2023
				Stupeň DPS
				Arch.č. Měřítko 1:50
				Vykr. č. D.1.1.06