

Veřejná zakázka na dodávky

zadávaná podle § 21 odstavec (1) písmeno a)

zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

(dále jen Zákon):

„Pořízení komunální techniky – opakované zadání“ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní
otevřené řízení**ZADAVATELEM POŽADOVANÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ČÁSTI VEŘEJNÉ
ZAKÁZKY Č. 1****VOZIDLO PRO SVOZ ODPADU Č. 1****Minimální požadavky zadavatele na podvozek****Technická specifikace/ vybavení:**

- emisní norma EURO 5
- palivo motorová nafta
- podvozek s pohonem 4x4
- výkon min. 155 kW (210 koní (PS))
- zatížení přední nápravy min. 4500 kg
- uzamykatelná palivová nádrž
- odlehčovací brzda
- celková hmotnost max. 13 500kg

Kabina:

- výhledové okno na zadní straně kabiny
- 3 sedačky
- nastavitelný volant
- boční okna v el.
- rampová zrcátka na pravé i levé straně
- centrální zamykání
- palubní počítač
- Rádio na CD nebo USB
- barvy - petrolejově modrá

Ostatní:

- návod na obsluhu v českém jazyce
- zaškolení obsluhy
- Vozidlo bude splňovat platnou vyhlášku pro uvedení do provozu na pozemních komunikacích.

Minimální požadavky zadavatele na nástavbu**Technické parametry:**

- Užitečný objem nástavby min. 6 m³
- Objem výklopné vany min. 1,0 m³
- Kompresní poměr, tzn. minimální stlačení odpadu - min. 6:1
- Pracovní tlak min. 18 MPa
- Hmotnost nástavby včetně vyklápeče max. 3.500 Kg

Vybavení/ další požadavky:

- Žebrovaná nástavba z ořezuvzdorné ocele (doloženo materiálovým listem)
- návod na obsluhu v českém jazyce
- zaškolení obsluhy
- zápis nástavby do technického průkazu
- Nástavba bude splňovat všechny požadavky výrobce vozidla a bude splňovat platnou vyhlášku pro uvedení

do provozu na pozemních komunikacích.

- Součástí dodávaného vozidla budou homologované otočné majáky oranžové barvy
- konstrukce nástavby ošetřena pískováním a protikoročním nátěrem a lakem*
- barvy - stříbrná (svelte šedá metaliza)

Vyklapěč :

- musí pojmut nádoby o objemu v rozmezí od 110 litrů až 1100 litrů
- musí pojmut kulaté nádoby (dle DIN norem 6629 a 840 – 1/2/3)

VOZIDLO PRO SVOZ ODPADU Č. 2

Minimální požadavky zadavatele na podvozek

Technická specifikace/ vabavení:

- emisní norma EURO 5
- palivo motorová nafta
- podvozek s pohonem 4x2
- výkon min. 186 kW (250 koní (PS))
- uzamykatelná palivová nádrž
- odlehčovací brzda
- celková hmotnost max. 18 000kg

Kabina:

- 3 sedačky
- nastavitelný volant
- boční okna v el.
- rampová zrcátka na pravé i levé straně
- palubní počítač
- Rádio na CD nebo USB
- barva – stříbrná (světle šedá metaliza)

Ostatní:

- návod na obsluhu v českém jazyce
- zaškolení obsluhy
- Vozidlo bude splňovat platnou vyhlášku pro uvedení do provozu na pozemních komunikacích.

Minimální požadavky zadavatele na nástavbu

Technické parametry:

- Užitečný objem nástavby min. 15 m³
- Objem výklopné vany minimálně 2,0 m³
- Kompresní poměr, tzn. minimální stlačení odpadu - min. 6:1
- Pracovní tlak min. 20 MPa
- Hmotnost nástavby včetně vyklápěče max. 6000 Kg

Vybavení/ další požadavky:

- Úprava nástavby pro svoz mokrého odpadu-zaizolování nástavby
- Žebrovaná nástavba z ořezkové ocele (doloženo materiálovým listem)
- návod na obsluhu v českém jazyce
- zaškolení obsluhy
- zápis nástavby do technického průkazu
- Součástí dodávaného vozidla budou homologované otočné majáky oranžové barvy
- Nástavba bude splňovat všechny požadavky výrobce vozidla a bude splňovat platnou vyhlášku pro uvedení do provozu na pozemních komunikacích.
- konstrukce nástavby ošetřena pískováním a protikoročním nátěrem a lakem** barvy - petrolejově modrá

Vyklapěč :

- musí pojmut nádoby o objemu v rozmezí od 110 litrů až 1100 litrů
- musí pojmut kulaté nádoby (dle DIN norem 6629 a 840 – 1/2/3)