











Index	Datum	Popis změny	Zprac.

PD PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A REALIZACI STAVBY

GENERÁLNÍ PROJEKTANT	SUDOP Project Plzeň a.s., Plachého 1007/35, Plzeň 301 00	 	 SUDOP Project Plzeň a.s. projekty, engineering, stavby Plachého 35, 301 00 PLZEŇ Tel.: 377 328 108, Fax 377 328 107 E-mail: sudop@sudop-plzen.cz
ODPOVĚDNÝ PROJ. STAVBY	Ing. V. Řezníčková		
ODPOVĚDNÝ PROJ. STAV.OBJ.	Ing. V. Řezníčková		
VYPRACOVAL	B. Šíková		
KONTROLOVAL	Ing. V. Řezníčková		
MÍSTO STAVBY	nám. Budovatelů 1421 - 1428		
INVESTOR	Město Sokolov		
AKCE: ZATEPLENÍ BYTOVÝCH DOMŮ NA NÁMĚSTÍ BUDOVATELŮ, SOKOLOV BYTOVÉ DOMY č.p. 1421-28			ČÍSLO ZAKÁZKY 613-20-3-2
OBSAH: VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH A OSTATNÍCH VÝROBKŮ			DATUM 08/2020
			FORMÁT 4 x A4
			ČÁST DOKUMENTACE D1.1
			MĚŘÍTKO ČÍSLO VÝKRESU 42

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	POZNÁMKA	CELKEM [bm]	UMÍSTĚNÍ	POČET [KS]	HMOTNOST 1 KS [KG]	HMOTNOST CELKEM [KG]
(Z.01)		Dilatační PVC profil se sklotextilní síťovinou pro optimální řešení dilatačních spár šířky 5–25 mm, včetně těsnícího provazce a plastové krytky dilatační spáry. Dodávka včetně kotvení, montáže a nátěru plastové krytky.		207				
(Z.02)		Okenní a dveřní připojovací profil barevný – hnědý RAL 8024, samolepicí začišťovací lišta z UV stabilního PVC a sklotextilní síťoviny pro vytvoření trvale pružného spojení mezi rámem a omítkou. Dodávka včetně kotvení a montáže.		2491,6				
(Z.03)		Okenní a dveřní připojovací profil 15 mm pro vnitřní omítky, samolepicí začišťovací lišta z tuhého PVC s těsnícím páskem pro vytvoření trvalého a pohyblivého spojení mezi rámem a omítkou. Dodávka včetně kotvení a montáže.		2491,6				
(Z.04)		Rohový profil. Rohová PVC lišta z měkčeného PVC s integrovanou síťovinou odolnou vůči alkáliím (100x100 mm). Dodávka včetně kotvení a montáže.		1942				
(Z.05)		Rohová lišta. Rohová omítková lišta pozinkovaná ocel pro vnitřní omítky. Dodávka včetně kotvení a montáže.		2491,6				
(Z.06)		Parapetní připojovací profil. Ukončovací profil se samolepicím páskem pro připojení oplechování parapetu. Dodávka včetně kotvení a montáže.		842				
(Z.07)		Nadokenní profil s okapničkou. Ukončovací profil z neměkčeného PVC s integrovanou síťovinou. Dodávka včetně kotvení a montáže.		972				
(Z.08)		Připojovací profil pro oplechování Plastový profil s integrovanou síťovinou pro napojení na oplechování. Dodávka včetně kotvení a montáže.		580				
(Z.09)		Úprava římsy obalení římsy sklotextilní síťovinou s oky 4x4 mm, výborně tvarovatelnou, odolnou vůči alkáliím, pro provádění jemných profilů a polyuretanovým lepidlem. Dodávka včetně kotvení a montáže.		741				
(Z.10)		Průvětrník s mřížkami se sítí Průvětrník s vnější a vnitřní mřížkou plastovou 150x150 mm, z vnější strany polyamidová síť. Dodávka včetně demontáže původních průvětrníků, kotvení, montáže a začištění otvoru.		28*2=56				
(Z.11)		Průvětrník s mřížkami se sítí Průvětrník s vnější a vnitřní mřížkou plastovou 300x150 mm, z vnější strany polyamidová síť. Dodávka včetně demontáže původních průvětrníků, kotvení, montáže a začištění otvoru.		$(195+22)*2=434$				
(Z.12)		Větrací mřížky v kovovém rámu se sítí Mřížka hliníková v ocelovém rámu z L 30x30x4 mm 1170x240 mm, včetně prostředního sloupku, pod mřížkou polyamidová síť. Dodávka včetně demontáže původních mřížek, kotvení a montáže.				16		
(Z.13)		Ochranné trny proti holubům základní pásek 500 mm UV stabilní polykarbonát, výška hrotů 120mm, Ø1,3 mm, hroty z nerezové pružinové oceli pevnosti min. 1950 Mpa. Na 1m 40 hrotů Dodávka včetně kotvení a montáže.		277,6				
(Z.14)		Provedení odvětrání kanalizace na střeše včetně nových odvětrávacích hlavice. Dodávka včetně odstranění stávajících, kotvení a montáže.				29		
(Z.15)		Ventilační turbína k samočinnému odvětrání, rotační hlavice s 21 aerodynamickými patentovanými lopatkami odvádějících vodu a zvyšující opěrnou pracovní plochu, tichá teflonová ložiska, prodlužovací potrubí, přechodový kus Dodávka včetně napojení na stávající trubici, kotvení a montáže.				22		

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	POZNÁMKA	CELKEM [bm]	UMÍSTĚNÍ	POČET [KS]	HMOTNOST 1 KS [kg]	HMOTNOST CELKEM [kg]
(Z.16)		Úprava zábradlí balkonu Demontáž stávajícího zábradlí, odstranění nátěru, odstranění stávajících kotev, začištění a zbroušení, navaření nových kotev 6 ks spodní pásnice, 2 ks madlo, montáž zábradlí včetně kotev, nátěr zábradlí barva hnědá – přesný popis viz detail 2		x x		28		
(Z.17)		Úprava zábradlí zrušené terasy Demontáž stávajícího zábradlí, replika zábradlí pro každé francouzské okno, rám zábradlí TR 48x2, dl.3 m, sloupky 3 ks TR 22x1,5 dl. 3x0,534, výplň plochá ocel 20x2 dl. 2,05m navaření kotev 4 ks, montáž zábradlí včetně kotev do ostění, nátěr zábradlí barva hnědá – přesný popis viz detail 3				4+8	dl. 0,85 – 11,8 kg dl. 1,35 – 17,0 kg	162,4
(Z.18)		Úprava zábradlí terasy Odstranění stávajícího oplechování, odstranění nátěru kovových částí zábradlí, odstranění stávajících držáků, začištění a zbroušení, oprava zděných částí zábradlí včetně opravy kotvení kovové části zábradlí, doplnění ŽB věnce ve spádu, na pilířcích provedení výztužné vrstvy z polyuretanového tmelu, potažení povrchu sklotextilní vysoce tvarovatelnou síťovinou s oky 4x4 mm, provedení silikátové omítky, provedení oplechování vodorovného poutce, nátěr zábradlí barva hnědá – přesný popis viz detail 4		177				
(Z.19)		Větrací mřížky v kovovém rámu se sítí Mřížka hliníková v ocelovém rámu z L 30x30x4 mm 2080x620 mm, včetně prostředního sloupku, pod mřížkou polyamidová síť. Dodávka včetně demontáže původních mřížek, kotvení a montáže.				12		
(Z.20)		Větrací mřížky v kovovém rámu se sítí Mřížka hliníková v ocelovém rámu z L 30x30x4 mm 2530x620 mm, včetně prostředních sloupků, pod mřížkou polyamidová síť. Dodávka včetně demontáže původních mřížek, kotvení a montáže.				4		
(Z.21)		Vylézák na půdu kovový zateplený U=1,1. Dodávka včetně demontáže původního výlezu, kotvení a montáže nového. Obroušení a nátěr stávajícího zábradlí barva hnědá.				6		
(Z.22)		Držák na vlny nerezový pro jednu žerd. Trubka 42x2 mm, dl. 230 mm pod úhlem 45° s dvěma pojistnými šrouby proti vypadnutí žerdi, kotvená na dvou místech k svislému sloupku zábradlí pomocí ploché oceli tvořící objímku a rameno poloviční objímky s otvorem pro upevnění šrouby. Plochá ocel 20x4x horní dl.700, spodní dl.500. Dodávka včetně kotvení a montáže.				30	3 kg	90 kg
(Z.23)		Průvětrník s mřížkami se sítí Průvětrník s vnější a vnitřní mřížkou plastovou 400x300 mm, z vnější strany polyamidová síť. Dodávka včetně demontáže původních průvětrníků, kotvení, montáže a začištění otvoru.				1		

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	POZNÁMKA	CELKEM [bm]	UMÍSTĚNÍ	POČET [KS]	HMOTNOST 1 KS [KG]	HMOTNOST CELKEM [KG]
(Z.24)		Úprava balkonu demontáž stávající podlahy, dodávka nové podlahy včetně odvodnění v certifikovaném systému, pružná těsnicí páska, rohová hydroizolační bandáž a pružný silikonový tmel u styku podlahy a svislé stěny, systémová úprava u okapničky, přetmelení trvale pružným tmelem pro exteriér po provedení kotev zábradlí – přesný popis viz detail 2		x x		28		
(Z.25)		Úprava zrušené terasy – stříšky demontáž stávající podlahy, demontáž obkladu, dozdnění parapetu, dodávka nové stříšky včetně bednění, dřevěných vazníků a jejich kotvení, všech vrstev konstrukce, pružná těsnicí páska a pružný silikonový tmel u styku oplechování a svislé stěny – přesný popis viz detail 3		51				
(Z.26)		Úprava terasy demontáž stávající podlahy, dodávka nové podlahy včetně odvodnění v certifikovaném systému, pružná těsnicí páska a pružný silikonový tmel u styku podlahy a svislé stěny a podlahy a pilířů zábradlí nový atyp, žlab z fošen, oplechování dodávka včetně kotvení a montáže – přesný popis viz detail 4						
(Z.27)		Budka pro rorýse Čtyřkomorová budka pro rorýse z extrudovaného polystyrenu tl. 40 mm, rozměr 1300/270/230 mm, 4 vletové otvory 35/70 mm, 10 mm nad dnem budky, instalační deska tl. 30 mm 1450/400 mm, dodávka včetně montáže a kotvení, kotvy 6 ks				4		
(Z.28)		Vylézák na střechu 600/700 mm dřevěný nezateplený prosklený dvojsklem, vyklápěcí ven, otevírání klikou. Dodávka včetně osazení do krovu a případné úpravy krovu, včetně lemování pro vodotěsné zabudování do střechy. Dodávka včetně kotvení a montáže.				31		
(Z.29)		Demontáž a následná montáž zařízení umístěných na fasádě, dodávka včetně kotvení a montáže, El zařízení včetně případného prodloužení rozvodu. El kabely mohou být při realizaci zakryty kontaktním zateplovacím systémem.				2		
(Z.30)		Průvětrník s mřížkami se sítí Průvětrník s vnější a vnitřní mřížkou plastovou 300x300 mm, z vnější strany polyamidová síť. Dodávka včetně demontáže původních průvětrníků, kotvení, montáže a zajištění otvoru.				1*2=2		
(Z.31)		Zařízení městské policie na terase byt. domu č.p. 1426 není součástí projektu, před realizací musí být demontáž projednána a schválena majitelem zařízení.						
(Z.32)		Provedení odvětrání na terasách včetně nových plechových odvětrávacích hlavic. Dodávka včetně odstranění stávajících, kotvení a montáže. –Ø 180 mm				8		