



## TECHNICKÝ LIST

### ASO<sup>®</sup>-Systemvlies-02 Ochranná textilie

výr. č. : 2 05021

#### Vlastnosti:

- polypropylenová ochranná textilie s velkou pevností proti přetržení
- odolná vůči všem škodlivým látkám obsaženým v zemině
- díky speciální struktuře je zajištěno spolehlivé spojení s izolační vrstvou
- podporuje vysychání izolace

#### Oblasti použití:

ASO-Systemvlies-02 se pokládá na hydroizolace COMBIFLEX-C2, COMBIFLEX-C2/S, COMBIFLEX-C2/P a COMBIFLEX-EL. Chrání izolaci před poškozením v důsledku posouvání nebo sklouzávání ochranných a drenážních desek, např. INA Schutz- und Drainelement, jakož i před nepříznivými povětrnostními vlivy, např. silným slunečním zářením.

#### Technické údaje:

Báze:	100 % polypropylen, hydrofobní
Barva:	přírodní bílá
Hmotnost:	70 g/m <sup>2</sup>
Pevnost v tahu: DIN 53 857 - podélně cca 147 N/5 cm	- příčně cca 105 N/5 cm
Roztažnost až k mezi přetržení: DIN 53 857 - podélně cca 144 %	- příčně cca 144 %
Dodávané balení:	1 m/ 25 m (šířka/ délka) 1 m/100 m (šířka/ délka)
Skladování:	v suchu a chladnu, chránit před slunečním zářením a povětrnostními vlivy, 24 měsíců

#### Zpracování:

Pásky ASO-Systemvlies-02 se nastříhají do potřebné délky. Textilie se pokládá na plošně nanesenou, ještě čerstvou vrstvu hydroizolace a zatlačí se do ní hladítkem bez vzniku přehybů a vzduchových bublin. Jednotlivé pásy se pokládají na tupý sraz. Lepení ochranných a drenážních desek INA Schutz- und Drainelement na textilii ASO-Systemvlies-02 se provádí až po dokonalém zaschnutí za použití bitumenové izolace COMBIDIC-1K nebo COMBIDIC-2K.

#### Důležitá upozornění:

- Pevnost proti přetržení textilie ASO-Systemvlies-02 klesá po delším volném skladování.
- ASO-Systemvlies-02 se nesmí lepit ani povrchově přepracovávat výrobky s obsahem rozpouštědel.