


#### Poznámky:

- veškeré použité skladby musí odpovídat TP 170, dlážděné pak TP 170 a TP 192
- pro zajištění dostatečného povrchového odtoku nutno dodržet výsledný sklon zpevněných ploch  $> 0,5 \%$
- min. modul přetvárnosti podloží  $E_{def} = 30 \text{ MPa}$
- nutno zamezit zatékání povrchové dešťové vody na povrch chodníků (zvýšená obruba, průleh v přilehlé zeleni apod.)

 <p>zahrádni a krajinná architektura <b>Brehmová • Greinerová</b></p>	<p>Ing. Kristýna Greinerová, Sámova 28, 101 00 PRAHA 10 tel.: 00420 721 503 652, email.: greinerova.kristyna@gmail.com, IČ: 72285931</p>	
Kontroloval: Ing. Hana Brehmová		
Vypracoval: Ing, Kristýna Greinerová, Ing. Hana Brehmová		
Objednatel: <b>Město Sokolov</b> Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov		
Akce: <b>Revitalizace sídliště Vítězná v Sokolově - vnitroblok Atletická</b>	Datum	květen 2018
	Stupeň PD	DZS
Příloha: <b>SO 01 CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY</b>	Měřítko	1:50
	Č. přílohy	<b>D.1.4</b>