



|  |                  |
|--|------------------|
| <h1 style="text-align: center;">DOKONČOVÁNÍ OCELOVÝCH PRVKŮ</h1> <p style="text-align: center;">PODLE - ČSN EN ISO 14713-1</p> <p style="text-align: center;">(Pozinkování povlaky - Směrnice a doporučení pro ochranu proti korozi ocelí v konstrukcích - Část 1: Všeobecné zásady navrhování a odolnosti proti korozi)</p> |                  |
| ZINKOVÁNÍ:   | Životnost 80 let |
| <h2 style="text-align: center;">CELKOVÁ TLOUŠŤKA ZINKU MIN. 85 µm</h2> <p style="text-align: center;">OCHRANA PROTI KOROZI NA ÚROVNI - C3</p>  |                  |

**POVRCH. ÚP: ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ**

- 1 Madlo pro bránu, vrata a dveře MS-40 k zapuštění do otvoru 142 x 41,5 x 20,8 mm, pozinkováno
- 2 Zástrčka branková L=350 mm, pozink.
- 3 Pant na bránu a vrata na ocelový sloupek - regulovatelný navařovací H-20, závit M20



|                                     |  |   |   |
|-------------------------------------|--|---|---|
| ZOPD. PROJEKTANT:<br>Ing. Ivo Švarc | VYPRACOVAL:<br>Ing. Jiří Dvořák        | FORMÁT:<br>A3   |  |
| KRESLIL:<br>Ing. Jiří Dvořák        | motion3.14@gmail.com<br>GSM: 721288994 | MĚŘÍTKO:<br>1:20  |   |
|                                     |  | STUPEŇ:<br>DPS  |   |
| ČÁST:                               |  | INVESTOR:<br>Město Sokolov,<br>Rokycanova 1929,<br>356 01 Sokolov | DATUM:<br>11.1.2015   |
| <b>DOKUMENTACE OBJEKTŮ</b>          |  | VÝKRES:<br>ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE -<br>BRÁNA                       | Č. VÝKRESU:<br>D.8  |