

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

veřejné zakázky:

„Revitalizace sportovišť a volnočasových aktivit – stavební práce“

Část 2) Revitalizace areálu zdraví II. etapa

Identifikační údaje zadavatele:

Název	Město Sokolov
Sídlo	Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČ	002 59 586
Statutární zástupce	Bc. Jan Picka, starosta města
Forma zadávacího řízení:	otevřené řízení podle § 21 odst. 1 písm. a) a § 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění
Limit veřejné zakázky:	Podlimitní

Předmět části veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou tyto dílčí části:

SO 01 revitalizace plochy pro volejbal

Na stávající ploše hřiště pro volejbal budou provedeny zemní práce spočívající převážně v odkopávkách stávajícího povrchu a úpravě zemní pláně tak, aby bylo zaručeno její dokonalé odvodnění. Únosnost zemní pláně vyjádřená modulem deformace ze druhé zatěžovací větve $E_{def,2}$ musí být min. 30 MPa. V upravené zemní pláni bude vytvořen drenážní systém sestávající se z drenážních trubek DN 100 mm obsypaných ŠD 8/16 a napojených do vsakovací jámy. Na upravenou zemní pláň se provede vrstva ze šterkodrti tl. min. 100 mm. Musí být dodržena rovinatost max. 20 mm pod 4,0 m latí. Na ni bude provedena vrstva z mechanicky zpevněného kameniva. Musí být dodržena rovinatost max. 15 mm pod 4,0 m latí. Následující vrstva z asfaltového drenážního koberce PA 16 pokládána finišerem musí mít dodrženu rovinatost max. 8 mm pod 4,0 m latí, vrstva drenážního asfaltového koberce PA 8 pak musí mít rovinatost max. 4 mm pod 4,0 m latí. V ploše budou pevně zabudovány univerzální sloupky pro volejbalovou (nohejbalovou) síť. Provedení sloupků je ocelové s povrchovou úpravou žárový pozink. Jako finální, vrchní vrstva je navržen vodopropustný, dvouvrstvý umělý povrch např. POLYTAN S (tl. povrchu 8+8 mm). Rozměr nově revitalizované sportovní plochy s umělým povrchem bude 22 x 26 m včetně lajnování 2 hřišť pro volejbal a nohejbal.

SO 02 revitalizace plochy pro nohejbal

Na stávající asfaltové ploše pro nohejbal budou vybourány stávající betonové obrubníky. Aby bylo možné ponechat stávající vodonepropustný asfalt, na který je navržen jako finální vodopropustný umělý povrch, je nutné v ploše provést navrtání otvorů pr. 25 mm v rastru 4 otvory na 1 m² až do spodní vrstvy kameniva. Celá plocha bude ohraničena novými zahradními obrubníky, mezi které bude zhotovena vyrovnávací vrstva drenážního asfaltového koberce PA8 v tl. 40 mm. Tato vrstva zaručí požadovanou rovinatost plochy v toleranci +/- 4 mm měřeno pod 4 m latí a plošné odvodnění srážkové vody. V ploše budou pevně zabudovány univerzální sloupky pro nohejbalovou (volejbalovou) síť. Provedení sloupků je ocelové s povrchovou úpravou žárový pozink. Jako finální, vrchní vrstva je navržen vodopropustný, dvouvrstvý umělý povrch např. POLYTAN S (tl. povrchu 8+8 mm). Rozměr nově revitalizované sportovní plochy s umělým povrchem bude 13x21,5 m včetně lajnování hřiště pro volejbal a nohejbal.

SO 03 revitalizace plochy pro malou kopanou

Na stávající ploše budou provedeny zemní práce spočívající převážně v odkopávkách stávajícího povrchu a úpravě zemní pláň tak, aby bylo zaručena její únosnost, která vyjádřená modulem deformace ze druhé zatěžovací větve $E_{def,2}$ musí být min. 30 MPa. Na upravenou zemní pláň se provedou vrstvy ze štěrkodrti v celkové tloušťce 350 mm. Musí být dodržena rovinatost max. 10 mm pod 4,0 m latí. Na tyto konstrukční vrstvy bude položena elastická vrstva v tl. 30 mm směsi gumového granulátu a polyuretanového pojiva. Jako finální, vrchní vrstva je navržena umělá tráva pro kopanou (3. generace) s monofilním vláknem dlouhým 40 mm. Umělý trávník bude vyplněn křemičitým pískem a gumovým granulátem. Rozměr nově revitalizované sportovní plochy s umělým povrchem bude 13 x 24 m včetně lajnování hřiště pro malou kopanou.

SO 04 revitalizace plochy pro pétanque

Na stávající ploše budou provedeny zemní práce spočívající převážně v odkopávkách stávajícího povrchu a úpravě zemní pláň tak, aby bylo zaručena její únosnost, která vyjádřená modulem deformace ze druhé zatěžovací větve $E_{def,2}$ musí být min. 30 MPa. Na upravenou zemní pláň se provedou vrstvy ze štěrkodrti v celkové tloušťce 350 mm. Musí být dodržena rovinatost max. 10 mm pod 4,0 m latí. Finální vrstva ŠD frakce 0/4 bude při pokládce zvlhčována zkrápěním a hutněna. Na této vrstvě musí být dodržena rovinatost max. 10 mm pod 4,0 m latí. Rozměr nově revitalizované sportovní plochy pro pétanque bude 8 x 16 m včetně, které odpovídá požadovaným dvěma hřištím pro hru s rozměry 4 x 15 m.

Předpokládaná hodnota části veřejné zakázky: 2.600.000,- Kč bez DPH.

Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena na tuto část veřejné zakázky

Pořadové číslo	Obchodní jméno nebo název, sídlo	IČ	Nabídková cena bez DPH
1	SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o. Mostní 5552, 760 01 Zlín	25560191	2.452.006,00 Kč
2	SWIETELSKY stavební s.r.o. Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice	48035599	-
3	TUBEKO SPORT, spol. s r.o. Rynholec 364, 271 01 Nové Strašecí	49825263	2.150.304,00 Kč
4	SPORTECH CZ s.e. Újezd 450/40, 118 00 Praha 1 – Malá Strana	29266793	2.085.321,00 Kč

Důvod zrušení části zadávacího řízení:

Vzhledem ke skutečnosti, že ve všech předložených nabídkách komise shledala nejasnosti, které by mohly mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky, a to zejména:

- nastavené nulové procentuální podíly v části VRN ve všech výkazech výměr ze strany rozpočtáře, které měly za následek nulové položky ve výkazech všech uchazečů v těchto částech,

- zákaz úpravy výkazu výměr ze strany zadavatele v souladu s bodem 8 zadávací dokumentace a zákaz nacenění položek nulovou hodnotou.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti zadavatel rozhodl o zrušení zadávacího řízení dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona, jelikož se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.

V Sokolově, dne 15.04.2015

Bc. Jan Picka,
starosta města