



LEGENDA:

- spínač
- stropní svítidlo - žárovkové
- jednoduchá zásuvka
- zásuvka 2-pól.
- nástěnné svítidlo
- zářivkové svítidlo
- odvětrání - vzduchotechnika

PROSTŘEDÍ - AB 5 - +5°C - +40°C - normální - v celém uvažovaném prostoru
AB3,AB 5,AD 2 - - 40°C - +40°C - svisle padající kapky - pod přístřeškem
ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3,PEN,50Hz,230V/400V/TN-C-S
3,N,PE,50Hz,230V/400V/TN-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM: samočinným odpojením od zdroje
DOPLŇKOVÁ OCHRANA: proudovým chráničem

PŘESNÁ ELEKTROINSTALACE VČETNĚ ROZVADĚČE 1.NP
BUDE URČENA DODAVATELSKOU FIRMOU!!!

Projektová dokumentace podléhá autorskému zákonu v platném znění.
Žádná část této dokumentace nesmí být kopírována ani šířena jiným způsobem bez výslovného svolení autora.

VÝKRES JE PLATNÝ POUZE V BAREVNÉ VARIANTĚ!!!

Vedoucí projektant	Odp. projektant	Vypracoval
Ing. Jan Musil	Ing. Jan Musil	Zdeněk Choc
Investor Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov, 356 01		
Kraj Karlovarský	Město: Sokolov	StÚ: Sokolov

Název akce	NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM V OBJEKTU č.p. 2140 V SOKOLOVĚ	Účel	SP
		Datum	03/17
		Číslo zakázky	35/17
Lokalita akce	SOKOLOV, k.ú. Sokolov, parc.č. 327/2	Formát	4A4
		Kótováno	mm, m
		Měřítko	1:50
Stavba - objekt	D.Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení	Číslo výkresu	
	PŮDORYS 1.NP - ELEKTROINSTALACE A VZT		9