

tabulka nových oken

číslo	Pohled ze strany opačné strany otevření	popis	Rozměry Š x V	kování, parapety		zasklení, těsnění	počet
51							
		Dvoukřídle okno plastové otevíravé a sklápěcí barva bílá, mikroventilace $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$	1 500x1 600	kování plast, mikroventilace, parapet plast hl. 300 mm, parapet hliník hl. 250 mm	vnitřní venkovní	izolační dvojsklo těsnící lišty	12
53							
		Jednokřídle okno plastové otevírá a sklápěcí barva bílá, mikroventilace min $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$	900x1 600	kování plast, mikroventilace, parapet plast hl. 300 mm, parapet hliník hl. 250 mm	vnitřní venkovní	izolační dvojsklo těsnící lišty	16
54							
		Dvoukřídle okno s nadsvětlákem plastové otevíravé a sklápěcí barva bílá, mikroventilace $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$	1 500x2 300	kování plast, mikroventilace, parapet plast hl. 300 mm, parapet hliník hl. 250 mm	vnitřní venkovní	izolační dvojsklo těsnící lišty	10
56							
	Schema dle výkresu	Plastové zádveří včetně zastřešení dvoje vstupní dveře, včetně nosné kce barva bílá min $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$	9540x2 850	kování plast		izolační dvojsklo těsnící lišty	
59							
		Jednokřídle okno plastové otevíravé barva bílá, mikroventilace min $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$	900x600	kování plast, mikroventilace, parapet plast hl. 300 mm, parapet hliník hl. 250 mm	vnitřní venkovní	izolační dvojsklo těsnící lišty	1
70							
		Dvoukřídle okno hliníkové otevíravé a sklápěcí barva bílá, mikroventilace rám okna EW 15 min $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$	1 500x1 600	kování plast, mikroventilace, parapet plast hl. 300 mm, parapet hliník hl. 250 mm	vnitřní venkovní	½ výplně pevné zasklení požární odolnost EW 15	2