

LEGENDA POTRUBÍ:

- | | |
|-------------------|---|
| — · — · — · — · — | Navržené potrubí studené vody (PPR PN 16) |
| — · — · — · — · — | Navržené potrubí teplé vody (PPR PN 16) |
| —— — — — —— | Navržené potrubí požární vody (UHLÍKOVÁ OCEL) |

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

UM	umyvadlo s jediným otvorem - připojení rozvodů vody 2x rohový ventil 1/2" - stojanková páková baterie, připojení na kanalizaci zápchovou uzavěrkou pro umyvadlo DN40
UM2	umyvadlo s jediným otvorem - připojení na rozvod vody přes beztlaký zásobníkový ohřívač baterie MEW, připojení na kanalizaci zápchovou uzavěrkou pro umyvadlo DN40
UMi	umyvadlo s jediným otvorem v provedení pro imobilní - připojení na rozvod vody přes beztlaký zásobníkový ohřívač - baterie MEW - připojení na kanalizaci zápchovou uzavěrkou pro umyvadlo DN 40
WCZ	kozet zvláštní - včetně prodloužené přírodní trubky, instalační modul pro závěsný klozet skládající se ze sedla, splachovací nádrží, přírodního a odpadního potrubí, montážní sady základové desky plastové tlaké, ovládací tlačítko chrom
WCZi	kozet zvláštní v provedení pro imobilní - včetně prodloužené přírodní trubky, instalační modul pro závěsný klozet skládající se z rámu, splachovací nádrží, přírodního a odpadního potrubí vyletky stojící z plastovou mířkou - včetně montážní sady - beztlaký zásobníkový ohřívač
VL	umyvadlo MEW, spodní odpad DN 100
P	urinal (přesár) s automatickým splachováním - batelové provedení (6V) - sílon DN 50 s vodotěsným odpadem
SP	dvířkový sprchový kout - (vanička 800x800 mm), nožičky ke sprchovým vaničkám, posuvné dveře - nášeňá sprchová baterie s ruční sprchou a rozeží 150 mm, držák ruční sprchy odpadová souprava s revlziním sílením
KD	kuchynský dřez, nerezový (dodávka kuchyňské linky) - připojení na rozvod 2x rohový ventil 1/2", stojanková deska dřezu, odtoková souprava s nerezovými ventily a přepadem kuchyňská uzavěrka pro dřez
KD2	kuchyňský dřez nerezový (dodávka kuchyňské linky) - připojení na rozvody přes beztlaký zásobníkový ohřívač - baterie WKM - odtoková souprava s nerezovými ventily a přepadem zápchová uzavěrka pro dřez
MMN	myčka nádob (dodávka investora) - připojení potrubíkovou zápchovou uzavěrkou pro pračky s pochromovaným výtokovým ventilem se zpětnou klapkou a přifixováním nain

POZ	POPIS	MJ	Množství celkem
OV1	nerozvztlakový zásobníkový ohřívač teplé vody zn. KP MARK typ ANTIKOR EL 100 (závěsné provedení), objem 100 litrů , el. topné těleso 2,0 kW 230V/50Hz , el. krytí IP45 , doba ohřevu z 10°C na 55°C - Zh 45min .	kus	1
OV2	Beztlakový zásobníkový ohřívač teplé vody zn. STIEBEL ELTRON typ SNU 5 SLI (instalace pod odběrné místo), objem 5 litrů , el. příločka 2,0 kW 1NPE-230V , páková směšovač baterie zn. STIEBEL ELTRON typ MEW , na umyvadlo , s talem odlaným odtokem , ovládací keramika s keramickou technologií , beztlaková konstrukce	kus	4
OV3	Beztlakový zásobníkový ohřívač teplé vody zn. STIEBEL ELTRON typ SNU 10 SLI (instalace pod odběrné místo), objem 10 litrů , el. příločka 2,0 kW 1NPE-230V , páková směšovač baterie zn. STIEBEL ELTRON typ MES , na umyvadlo , s odlaným odtokem , ovládací keramika s keramickou technologií , beztlaková konstrukce	kus	2
OV4	Beztlakový zásobníkový ohřívač teplé vody zn. STIEBEL ELTRON typ SIN 15 SLI (instalace nad odběrné místo), objem 15 litrů , el. příločka 2,0 kW 1NPE-230V , dvouokrouhová nastěnná baterie zn. STIEBEL ELTRON typ WKM , montáž nad výlevek , zpětný ventil a škrťací klapka v přípoje zátěže vody , beztlaková konstrukce	kus	1

[illegible]