


















VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ				
Projekt: Sokolov Zimní stadion		2. nadzem. podlaží		Datum a čas: 1.12.2017 10:29
Výkres:				Vytvořil:
Dveřní objekt				
Vlozkové základy s definováním přístupem (generál kříž)				
POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA NADSVĚTLÍK BOČNÍ PROSKL.
1	800 / 2000	Σ 1	800 / 2000	150
		1	<div>POPS 1: Vnitřní dveře ocelové</div> <div>POPS 2: S podání odolnosti EW 30 DP3 C</div> <div>ZASKLENÍ: Pině</div> <div>KOVÁNÍ: Samozavírací s pod. odolností</div> <div>POVRCH: Podle výběru inventora</div> <div>DOPLNKY: Samozavírací EI 30</div> <div>VÝROBCE: Typové</div> <div>U [W/m²K]:</div> <div>ZARUBĚN: Ocelová lisovaná s polodrážkou, ateni PO</div>	
POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA NADSVĚTLÍK BOČNÍ PROSKL.
1	800 / 2000	Σ 1	800 / 2000	125
		1	<div>POPS 1: Vnitřní dveře ocelové</div> <div>POPS 2: S podání odolnosti EW 30 DP3 C</div> <div>ZASKLENÍ: Pině</div> <div>KOVÁNÍ: Samozavírací s pod. odolností</div> <div>POVRCH: Podle výběru inventora</div> <div>DOPLNKY: Samozavírací EI 30</div> <div>VÝROBCE: Typové</div> <div>U [W/m²K]:</div> <div>ZARUBĚN: Ocelová lisovaná s polodrážkou, ateni PO</div>	
POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA NADSVĚTLÍK BOČNÍ PROSKL.
1	900 / 2000	Σ 1	900 / 2000	150
		1	<div>POPS 1: Vnitřní dveře ocelové</div> <div>POPS 2: S podání odolnosti EW 30 DP3 C</div> <div>ZASKLENÍ: Pině</div> <div>KOVÁNÍ: Samozavírací s pod. odolností</div> <div>POVRCH: Podle výběru inventora</div> <div>DOPLNKY: Samozavírací EI 30</div> <div>VÝROBCE: Typové</div> <div>U [W/m²K]:</div> <div>ZARUBĚN: Ocelová lisovaná s polodrážkou, ateni PO</div>	
POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA NADSVĚTLÍK BOČNÍ PROSKL.
1	900 / 2000	Σ 1	900 / 2000	125
		1	<div>POPS 1: Vnitřní dveře ocelové</div> <div>POPS 2: S podání odolnosti EW 30 DP3 C</div> <div>ZASKLENÍ: Pině</div> <div>KOVÁNÍ: Samozavírací s pod. odolností</div> <div>POVRCH: Podle výběru inventora</div> <div>DOPLNKY: Samozavírací EI 30</div> <div>VÝROBCE: Typové</div> <div>U [W/m²K]:</div> <div>ZARUBĚN: Ocelová lisovaná s polodrážkou, ateni PO</div>	
* na straně opátné od závěsů bude nalenep ochranná umakarová deska v barvě dřeví, odolná proti brusli (viz přílohy)				
				Strana: 1





VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ				
Projekt: Sokolov Zimní stadion		2. nadzem. podlaží		Datum a čas: 1.12.2017 10:29
Výkres:		Vytvořil:		
Vlozkové zámky s definovaným přístupem (generál. klíč)				
POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA NADSVĚTLÍK BOČNÍ PROSKL.
2	700 / 2000	Σ 1	700 / 2000	100
		1	<div>POPS 1: Vnitřní dveře ocelové</div> <div>POPS 2: Pině</div> <div>ZASKLENÍ: Pině</div> <div>KOVÁNÍ: Zámek vložkový</div> <div>POVRCH: Fest</div> <div>DOPLNKY: VÝROBCE: Typové</div> <div>U [W/m²K]: ZARUBĚN: Ocelová lisovaná s polodrážkou</div>	
POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA NADSVĚTLÍK BOČNÍ PROSKL.
2	800 / 2000	Σ 2	800 / 2000	125
		1	<div>POPS 1: Vnitřní dveře ocelové</div> <div>POPS 2: Pině</div> <div>ZASKLENÍ: Pině</div> <div>KOVÁNÍ: Zámek vložkový</div> <div>POVRCH: Fest</div> <div>DOPLNKY: VÝROBCE: Typové</div> <div>U [W/m²K]: ZARUBĚN: Ocelová lisovaná s polodrážkou</div>	
		1		
POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA NADSVĚTLÍK BOČNÍ PROSKL.
2	900 / 2000	Σ 2	900 / 2000	150
		2	<div>POPS 1: Vnitřní dveře ocelové</div> <div>POPS 2: Pině</div> <div>ZASKLENÍ: Pině</div> <div>KOVÁNÍ: Zámek vložkový</div> <div>POVRCH: Fest</div> <div>DOPLNKY: Průběh VÝROBCE: Typové</div> <div>U [W/m²K]: ZARUBĚN: Ocelová lisovaná s polodrážkou</div>	
* na straně opátné od závěsů bude nalenep ochranná umakarová deska v barvě dřeví, odolná proti oštíti brusli (viz přílohy)				Strana: 2





VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ				
Projekt: Sokolov Zimní stadion		2. nadzem. podlaží		Datum a čas: 1.12.2017 10:29
Výkres:		Vytvořil:		
Vložkové zámky s definovaným přístupem (generál. klíč)				
POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA NADSVĚTLÍK BOČNÍ PROSKL.
3	600 / 2000	Σ 1	700 / 2000	75
		1	<div><div>POPS 1:</div><div>POPS 2:</div><div>ZASKLENÍ:</div><div>KOVÁNÍ:</div><div>POVRCH:</div><div>DOPLNKY:</div><div>VÝROBCE:</div><div>U [W/m²K]:</div><div>ZARUBĚN:</div></div> <div><div>Vnitřní dveře ocelové</div><div>Pině</div><div>Pině</div><div>Zámek WC</div><div>Fest</div><div>Typové</div><div>Ocelová lisovaná s polodrážkou</div></div>	
POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA NADSVĚTLÍK BOČNÍ PROSKL.
3	700 / 2000	Σ 2	700 / 2000	75
		2	<div><div>POPS 1:</div><div>POPS 2:</div><div>ZASKLENÍ:</div><div>KOVÁNÍ:</div><div>POVRCH:</div><div>DOPLNKY:</div><div>VÝROBCE:</div><div>U [W/m²K]:</div><div>ZARUBĚN:</div></div> <div><div>Vnitřní dveře ocelové</div><div>Pině</div><div>Pině</div><div>Zámek WC</div><div>Fest</div><div>Typové</div><div>Ocelová lisovaná s polodrážkou</div></div>	
POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA NADSVĚTLÍK BOČNÍ PROSKL.
4	800 / 2000	Σ 3	800 / 2000	100
		3	<div><div>POPS 1:</div><div>POPS 2:</div><div>ZASKLENÍ:</div><div>KOVÁNÍ:</div><div>POVRCH:</div><div>DOPLNKY:</div><div>VÝROBCE:</div><div>U [W/m²K]:</div><div>ZARUBĚN:</div></div> <div><div>Speciální</div><div>Dvoakřídlo kyvné</div><div>Polykarbonát</div><div>Správně</div><div>Bič plast</div><div>Madla</div><div>Zakázková výroba</div><div>Typové</div><div>Soudatí dřeví</div></div>	
* na straně opátné od závěsů bude nalenep ochranná umakarová deska v barvě dřeví, odolná proti oštíti brusli (viz přílohy)				Strana: 3




VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ				
Projekt: Sokolov Zimní stadion		2. nadzem. podlaží		Datum a čas: 1.12.2017 10:29
Výkres:		Vytvořil:		
Vlozkové zámky s definovaným přístupem (generál. klíč)				
POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA NADSVĚTLÍK BOČNÍ PROSKL.
5	1800 / 2200	Σ 1	2000 / 2200	100
		1 POPS 1: Venkovní dveře dvojkřídlové POPS 2: Prosklená ZASKLENÍ: Izolační dvojkřídlo KOVÁNÍ: Pantkové brzdou POVRCH: Bílý plast DOPLNKY: Samozavírací VÝROBCE: Zakázková výroba U [W/m²K]: ZARUBĚN: Součástí dveří		
Σ Dveřní objekt				28.40 m2
Σ PLOCHA VÝPLNÍ OTVORŮ				28.40 m2
Poznámka: Náhledy jsou ze strany závěsů!				
2005 © Alpaquati s.r.o.				
				Strana: 4

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ				
Projekt: Sokolov Zimní stadion		2. nadzem. podlaží		Datum a čas: 1.12.2017 10:45
Výkres:		Vytvořil:		
Okenní objekt				
POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	POPIS OBJEKTU	
N1	2000 / 600	Σ 2		
		2	POPS 1: Vnitřní nadsvětlík. POPS 2: Perfor. ZASKLENÍ: Jednoduché KOVÁNÍ: POVRCH: Bič plast DOPLNKY: VÝROBCE: Zakázková výroba U [W/m²K]:	
Σ Okenní objekt			2.40 m2	
Σ PLOCHA VÝPLNÍ OTVORŮ			2.40 m2	
Poznámka: Náhledy jsou ze strany závěsů!				
2005 © Alpaquati s.r.o.				
				Strana: 1

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ				
Projekt: Sokolov Zimní stadion		1. nadzem. podlaží - 1. etapa		Datum a čas: 26.1.2018 19:27
Výkres:		Vytvořil:		
Dveřní objekt				
POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA NADSVĚTLÍK BOČNÍ PROSKL.
1	600 / 2000	Σ 2	600 / 2000	100
		2	<div>POPS 1: Vnitřní dveře ocelové</div> <div>POPS 2: S podání odolnosti EI 30 DP3 C</div> <div>ZASKLENÍ: Pině</div> <div>KOVÁNÍ: Zámek vložkový</div> <div>POVRCH: Fest</div> <div>DOPLNKY: Samozavírací EI 30</div> <div>VÝROBCE: Typové</div> <div>U [W/m²K]:</div> <div>ZARUBĚN: Ocelová lisovaná s polodrážkou, ateni PO</div>	
POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA NADSVĚTLÍK BOČNÍ PROSKL.
1	800 / 2000	Σ 1	800 / 2000	100
		1	<div>POPS 1: Vnitřní dveře ocelové</div> <div>POPS 2: S podání odolnosti EI 30 DP3 C</div> <div>ZASKLENÍ: Pině</div> <div>KOVÁNÍ: Zámek vložkový</div> <div>POVRCH: Fest</div> <div>DOPLNKY: Samozavírací EI 30</div> <div>VÝROBCE: Typové</div> <div>U [W/m²K]:</div> <div>ZARUBĚN: Ocelová lisovaná s polodrážkou, ateni PO</div>	
POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA NADSVĚTLÍK BOČNÍ PROSKL.
1	900 / 2000	Σ 2	900 / 2000	100
		2	<div>POPS 1: Vnitřní dveře ocelové</div> <div>POPS 2: S podání odolnosti EI 30 DP3 C</div> <div>ZASKLENÍ: Pině</div> <div>KOVÁNÍ: Zámek vložkový</div> <div>POVRCH: Fest</div> <div>DOPLNKY: Samozavírací EI 30</div> <div>VÝROBCE: Typové</div> <div>U [W/m²K]:</div> <div>ZARUBĚN: Ocelová lisovaná s polodrážkou, ateni PO</div>	
POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA NADSVĚTLÍK BOČNÍ PROSKL.
2	600 / 2000	Σ 1	600 / 2000	139
		1	<div>POPS 1: Vnitřní dveře ocelové</div> <div>POPS 2: Pině</div> <div>ZASKLENÍ: Pině</div> <div>KOVÁNÍ: Zámek vložkový</div> <div>POVRCH: Fest</div> <div>DOPLNKY: Práhy</div> <div>VÝROBCE: Typové</div> <div>U [W/m²K]:</div> <div>ZARUBĚN: Ocelová lisovaná s polodrážkou</div>	
* na straně opátné od závěsů bude nalenep ochranná umakarová deska v barvě dřeví, odolná proti oštíti brusli (viz přílohy)				Strana: 1

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ				
Projekt: Sokolov Zimní stadion		1. nadzem. podlaží - 1. etapa		Datum a čas: 26.1.2018 19:27
Výkres:		Vytvořil:		
Vlozkové zámky s definovaným přístupem (generál. klíč)				
POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA NADSVĚTLÍK BOČNÍ PROSKL.
2	700 / 2000	Σ 2	700 / 2000	139
		1	<div><div>POPS 1:</div><div>POPS 2:</div><div>ZASKLENÍ:</div><div>KOVÁNÍ:</div><div>POVRCH:</div><div>DOPLNKY:</div><div>VÝROBCE:</div><div>U [W/m²K]:</div><div>ZARUBĚN:</div></div> <div><div>Vnitřní dveře ocelové</div><div>Pině</div><div>Pině</div><div>Zámek vložkový</div><div>Fest</div><div>Práhy</div><div>Typové</div><div>Ocelová lisovaná s polodrážkou</div></div>	
		1		
POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA NADSVĚTLÍK BOČNÍ PROSKL.
2	800 / 2000	Σ 4	800 / 2000	100
		1	<div><div>POPS 1:</div><div>POPS 2:</div><div>ZASKLENÍ:</div><div>KOVÁNÍ:</div><div>POVRCH:</div><div>DOPLNKY:</div><div>VÝROBCE:</div><div>U [W/m²K]:</div><div>ZARUBĚN:</div></div> <div><div>Vnitřní dveře ocelové</div><div>Pině</div><div>Pině</div><div>Zámek vložkový</div><div>Fest</div><div>Práhy</div><div>Typové</div><div>Ocelová lisovaná s polodrážkou</div></div>	
		3		
* na straně opátné od závěsů bude nalenep ochranná umakaroví deska v barvě dřeví, odolná proti oštíti brusli (viz přílohy)				Strana: 2

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ				
Projekt: Sokolov Zimní stadion		I. nadzem. podlaží - 1. etapa		Datum a čas: 26.1.2018 19:27
Výkres:				Vytvořil:
Vlozkové zámky s definovaným přístupem (generál. klíč)				
POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA NADSVĚTLÍK BOČNÍ PROSKL.
2	800 / 2000	Σ 1	800 / 2000	100
		1	POPS 1: Vnitřní dveře ocelové POPS 2: Pině ZASKLENÍ: Pině KOVÁNÍ: Zámek WC POVRCH: Fest DOPLNKY: VÝROBCE: Typové U [W/m²K]: ZARUBĚN: Ocelová lisovaná s polodrážkou	
POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA NADSVĚTLÍK BOČNÍ PROSKL.
2	900 / 2000	Σ 3	900 / 2000	139
		3	POPS 1: Vnitřní dveře ocelové POPS 2: Pině ZASKLENÍ: Pině KOVÁNÍ: Zámek vložkový POVRCH: Fest DOPLNKY: Práhy VÝROBCE: Typové U [W/m²K]: ZARUBĚN: Ocelová lisovaná s polodrážkou	
POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA NADSVĚTLÍK BOČNÍ PROSKL.
2	900 / 2000	Σ 7	900 / 2000	100
		5	POPS 1: Vnitřní dveře ocelové POPS 2: Pině ZASKLENÍ: Pině KOVÁNÍ: Zámek vložkový POVRCH: Fest DOPLNKY: Práhy VÝROBCE: Typové U [W/m²K]: ZARUBĚN: Ocelová lisovaná s polodrážkou	
		2		
* na straně opátné od závěsů bude nalenep ochranná umakarová deska v barvě dřeví, odolná proti oštři brusli (viz přílohy)				
				Strana: 3

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ					
Projekt: Sokolov Zimní stadion		1. nadzem. podlaží - 1. etapa		Datum a čas: 26.1.2018 19:27	
Výkres:				Vytvořil:	
Vlozkové zámky s definovaným přístupem (generál. klíč)					
POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK BOČNÍ PROSKL.
2	900 / 2000	Σ 1	900 / 2000	125	
		1 POPIS 1: Vnitřní dveře ocelové POPIS 2: Plát ZASKLENÍ: Plát KOVÁNÍ: Zámek vložkový POVRCH: Laci DOPPLSKY: Práh VÝROKCE: Typové U [W/m².K] ZARUBEN: Ocelová lisovaná s polodrážkou			
POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK BOČNÍ PROSKL.
3	700 / 2000	Σ 8	700 / 2000	100	
		5 POPIS 1: Vnitřní dveře ocelové POPIS 2: Plát ZASKLENÍ: Plát KOVÁNÍ: Zámek WC POVRCH: Laci DOPPLSKY: VÝROKCE: Typové U [W/m².K] ZARUBEN: Ocelová lisovaná s polodrážkou			
		3			
* na straně opatřit od ráveň dle nupčen ochranní umakratová deska v barvě dřeva, odnáti proti ořezí brnění (viz přílohy)					
					Strana: 4