



Ing. Petra Neubauerová

autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby
Rohová 552/9 • Karlovy Vary 360 05 • IČ 71906452
tel.: +420 732 976 832 • e-mail: neubauerova@centrum.cz

číslo paré :

kraj: Karlovarský

obec : Sokolov

zakázka : 13/2018

stavebník : město Sokolov
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

datum : 04/2018

stupeň
projektu : DUR/DSP/DPS

Sokolov, ulice Karla Čapka
příjezdová komunikace a inženýrské sítě pro 3 RD
na p.p.č. 3014 a 3016, k.ú. Sokolov

navrhl :

Ing. Petra Neubauerová

odpovědný projektant :

Ing. Petra Neubauerová

obsah:

Tabulka přípojek

číslo přílohy :

D.1.2.6

Projekt je duševním majetkem autora, nesmí být použit a kopírován třetí osobou, jí předán či jinak s ním nakládáno bez jeho písemného souhlasu.

SOKOLOV - ČAPKOVA

přípojky od uličních vpustí a na parcely budoucích RD

označení	VPUST				NAPOJENÍ NA STOKU				spád %	délka m	DN mm	materiál	způsob napojení
	mříž m n.m.	R.T. m n.m.	odtok m n.m.	hl. výk. m	U.T. m n.m.	R.T. m n.m.	dno m n.m.	hl. výk. m					
přípojky od uličních vpustí													
UV 1	400,54	400,34	399,52	0,92	400,63	400,46	398,02	2,54	100,0	1,5	150	polypropylenové potrubí konstrukce UltraRib2 dle DIN16961 (plné žebro v řezu stěny), SN10	RŠ2
UV 2	400,13	400,19	399,12	1,17	400,21	400,25	398,38	1,97	26,4	2,8	150		RŠ3
přípojky od vpustí celkem										4,3	m		
přípojky na parcely													
parcels 01	400,65	400,65	398,08	2,67	400,80	400,56	397,96	2,94	2,0	6,0	150	polypropylenové potrubí konstrukce UltraRib2 dle DIN16961 (plné žebro v řezu stěny), SN10	odbočka DN250/150
parcels 02	400,40	400,40	398,28	2,22	400,44	400,44	398,16	2,38	2,0	6,0	150		odbočka DN250/150
parcels 03	400,27	400,27	398,50	1,87	400,21	400,25	398,38	1,93	2,0	6,0	150		RŠ3
přípojky na parcely celkem										18,0	m		
přípojky celkem										22,3	m		

POZNÁMKA

DN450	standardní sestava UV - DN450 - úroveň odtoku 1015 mm pod horní úrovní mříže		
vyrovnávací prstenec	TBV-Q 10a	výška 60 mm	
horní skruž	TBV-Q 5d	výška 570 mm	
skruž s otvorem pro DN 150	TBV-Q 3a	výška 330 mm	
dno s kalovou prohlubní	TBV-Q 2a	výška 300 mm	
kalový koš vysoký A4 dle DIN 4052 pro mříže 50/50		výška 250 mm, průměr 385 mm	

