

4. OPIČÍ DRÁHA
vzájemně propojené prvky:
a- lamelový mostek 2,8 / 1,4 / 1,4m
akátové dřevo
povrchová úprava- impregnace a vysoce odolná lazura
spojovací materiál pozinkovaná ocel
zinkované řetězy



b- kladina 2,5 / 0,5m
akátové dřevo
povrchová úprava- impregnace a vysoce odolná lazura
spojovací materiál pozinkovaná ocel

c- ručkovaadlo 2,8 / 0,4 / 2,4m
doplňně nástupními plochami 0,4/0,4m
akátové dřevo
povrchová úprava- impregnace a vysoce odolná lazura
spojovací materiál pozinkovaná ocel

d- lanový přechod 2,8 / 0,4 / 2,4m
doplňně nástupními plochami 0,4/0,4m
akátové dřevo
povrchová úprava- impregnace a vysoce odolná lazura
spojovací materiál pozinkovaná ocel

e- chůdový chodník 2,8 / 0,8 /2,4m
akátové dřevo
povrchová úprava- impregnace a vysoce odolná lazura
spojovací materiál pozinkovaná ocel

- výška pádu opičí dráhy (ručkovaadla) 1,5m
- základy
dle technických požadavků dodavatele
- nutná certifikace dle platných norem (EN 1176)
- dopadová plocha celku 4,4 / 17,15m



5. ZAPUŠTĚNÁ TRAMPOLÍNA
- sestava dvou zapuštěných trampolín
- skákací plocha cca 1 / 1m
voděpropustná síťovina
- celková velikost jedné trampolíny 1,5 / 1,5m
- okolo skákací plochy pryžové desky na ochranu proti pádu
barva zelená



6. PÍSKOVIŠTĚ
- dřevěná konstrukce 2 / 2m
materiál: dřevo akát- hranoly
povrchová úprava- impregnace a vysoce odolná lazura
spojovací materiál pozinkovaná ocel
- rohové sedáky
- včetně sítě proti kočkám
- nutná certifikace dle platných norem (EN 1176)



7. LAVIČKA
- žb konstrukce + dřevěné sezení 1,5 / 0,475 / 0,45m
materiál: dřevo - železobeton
povrchová úprava- lazura akát, popř. kaštan- mat
- kotvení k bet. základu
- základ dle tech. požadavků výrobce

8. ODPADKOVÝ KOŠ
- 0,4 / 0,8m
materiál: dřevo - beton
povrchová úprava- lazura akát, popř. kaštan- mat
- včetně stříšky proti dešti
- kotvení k bet. základu
- základ dle tech. požadavků výrobce



POZNÁMKA:
Všechny herní prvky musí splňovat ČSN EN 1176.
Kotvení a základy herních prvků dle technických podmínek dodavatele.

Výšk. systém: Bpv
Akce:
ZŠ ROKYCANOVA- sportovní zázemí na p.p.č.77/4

Rokycanova 258, Sokolov 356 01, p.č.77/4

Investor:		Autorizace:
Město Sokolov, Rokycanova 1929 , 356 01 Sokolov		
Hlavní projektant:		
Ing. arch. Olga Růžičková	Ing. arch. Olga Růžičková Gagarinova 510/21 360 20 Karlovy Vary tel: 605 433 631 E-mail: olgaruz@atlas.cz	
Projektant části dokumentace:		
Vypracoval:	Ing. arch. Olga Růžičková Gagarinova 510/21 360 20 Karlovy Vary tel: 605 433 631 E-mail: olgaruz@atlas.cz	
Ing. arch. Olga Růžičková		

Fáze projektu: DPS				Část: ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST																	
Obsah: HERNÍ PRVKY- část 2														Číslo paré:							
První datum: 07/2019				Aktuál. datum: 07/2019				Měřítko: -				Počet A4: 2x A4									
Projekt		Fáze projektu		Profese		Druh		Podlaží		Poř. číslo		Index		Část							
Z	R	H	D	P	S	A	R	C	D	E	T	-	-	-	0	2	-	D.1.1.b.05			