

| O | TYP | NÁZEV | PŘÍKON | KRYTÍ | VÝROBCE |
|----|----------------------|---|--------|-------|---------|
| A | BRSB4K0375V2/ND | Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 375mm, 2700 Lm | 27 | IP44 | Modus |
| B | EPD1500RXS4Z60/05/ND | Přisazené LED svítidlo s optikami Hubcozářič 60°–1 linie LED, obdélník, 1300Lm | 10 | IP20 | Modus |
| C | KX4000M4KO/ND | Přisazené LED svítidlo, opálový kryt, 3600 Lm | 27 | IP54 | Modus |
| D | KX6000L4KO/ND | Přisazené LED svítidlo, opálový kryt, 3600 Lm | 47 | IP54 | Modus |
| E | LLL4000RM2KVM4ND | Závěsné/přisazené, LED svítidlo atná ALDP mřížka, UGR<19375mm, 4450 Lm | 37 | IP20 | Modus |
| F | PL2500M1N4ND | LED prachotěsné svítidlo, polyesterové tělo, opálový PC kryt, IK08375mm, 2700 Lm | 20 | IP65 | Modus |
| G | PL3500L1N4ND | LED prachotěsné svítidlo, polyesterové tělo, opálový PC kryt, IK08375mm, 4400 Lm | 32 | IP65 | Modus |
| | | | | | |
| NA | OZN/LV2U/3W/E/1 | LED nouzové svítidlo LOVATO II, přisazené /SE/X/WH universální optika, 350lm, 1hod. | 3 | IP41 | Modus |
| NB | OZN/ETE/3W/C/1 | LED přisazené/vestavné nouzové svítidlo EXIT, /SA/X/WH 320lm, 1hod. | 3 | IP65 | Modus |
| | | | | | |
| H | | stávající nástěnné exterierné svítidlo s pohybovým čidlem | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|------------|---|-------------------|--|-----------------|
| | LIST C.: 1 | Legenda svítidel | | | ARCHIVNI CISLO: |
| | LISTU: 1 | | | | 201913 |
| | | OBJ.C.,PJ: Zařízení silnoproudé elektrotechniky | ZAK.CISLO: 201913 | AKCE: DDM Sokolov, Spartakiádní 1937, 356 01 Sokolov | VYKRES CISLO: |
| | | PROVEDL: Ing. F. Kolář | DATUM: 12.12.2019 | INVESTOR: město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov | 511 |