

# VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

Projekt: Sokolov Zimní stadion  
Výkres:

1. nadzem. podlaží - 2. etapa



Datum a čas: 26.1.2018 19:42  
Vytvořil:

Dveřní objekt

Vložkové zámky s definovaným přístupem ( generál. klíč )

| POL. | ROZMĚRY [mm] | KUSŮ | STAVEBNÍ OTVOR | HLOUBKA | NADSVĚTLÍK | BOČNÍ PROSKL. |
|------|--------------|------|----------------|---------|------------|---------------|
|------|--------------|------|----------------|---------|------------|---------------|

|      |            |     |            |     |  |  |
|------|------------|-----|------------|-----|--|--|
| 1Sm* | 900 / 2000 | Σ 2 | 900 / 2000 | 100 |  |  |
|------|------------|-----|------------|-----|--|--|




1

POPIS 1: Vnitřní dveře otočné  
POPIS 2: S požární odolností EI 30 DP3 C - kouřotěsné  
ZASKLENÍ: Plné  
KOVÁNÍ: Samozavírač s pož. odolností  
POVRCH: Fest  
DOPLŇKY: Samozavírač EI 30  
VÝROBCE: Typové  
U [W/m²/K]:  
ZÁRUBEŇ: Ocelová lisovaná s polodrážkou a atestem PO

1

| POL. | ROZMĚRY [mm] | KUSŮ | STAVEBNÍ OTVOR | HLOUBKA | NADSVĚTLÍK | BOČNÍ PROSKL. |
|------|--------------|------|----------------|---------|------------|---------------|
|------|--------------|------|----------------|---------|------------|---------------|

|    |            |     |            |     |  |  |
|----|------------|-----|------------|-----|--|--|
| 2* | 900 / 2000 | Σ 1 | 900 / 2000 | 100 |  |  |
|----|------------|-----|------------|-----|--|--|



1

POPIS 1: Vnitřní dveře otočné  
POPIS 2: Plné  
ZASKLENÍ:  
KOVÁNÍ: Zámek vložkový  
POVRCH: Fest  
DOPLŇKY:  
VÝROBCE: Typové  
U [W/m²/K]:  
ZÁRUBEŇ: Ocelová lisovaná s polodrážkou

Poznámka: Náhledy jsou ze strany závěsů!

\* na straně opačné od závěsů bude nalepen ochranná umakartová deska v barvě dveří, odolná proti ostří bruslí ( viz půdorys )

# VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

Projekt: Sokolov Zimní stadion  
Výkres:



1. nadzem. podlaží - 2. etapa

Datum a čas: 26.1.2018 19:42  
Vytvořil:

Vložkové zámky s definovaným přístupem ( generál. klíč )

| POL. | ROZMĚRY [mm] | KUSŮ | STAVEBNÍ OTVOR | HLOUBKA | NADSVĚTLÍK | BOČNÍ PROSKL. |
|------|--------------|------|----------------|---------|------------|---------------|
|------|--------------|------|----------------|---------|------------|---------------|

|   |            |     |            |     |  |  |
|---|------------|-----|------------|-----|--|--|
| 3 | 700 / 2000 | Σ 5 | 700 / 2000 | 100 |  |  |
|---|------------|-----|------------|-----|--|--|




4

POPIS 1: Vnitřní dveře otočné  
POPIS 2: Plné  
ZASKLENÍ: Plné  
KOVÁNÍ: Zámek WC  
POVRCH: Fest  
DOPLŇKY:  
VÝROBCE: Typové  
U [W/m²/K]:  
ZÁRUBEŇ: Ocelová lisovaná s polodrážkou

1

| POL. | ROZMĚRY [mm] | KUSŮ | STAVEBNÍ OTVOR | HLOUBKA | NADSVĚTLÍK | BOČNÍ PROSKL. |
|------|--------------|------|----------------|---------|------------|---------------|
|------|--------------|------|----------------|---------|------------|---------------|

|   |            |     |            |     |  |  |
|---|------------|-----|------------|-----|--|--|
| 3 | 800 / 2000 | Σ 2 | 800 / 2000 | 100 |  |  |
|---|------------|-----|------------|-----|--|--|




2

POPIS 1: Vnitřní dveře otočné  
POPIS 2: Plné  
ZASKLENÍ: Plné  
KOVÁNÍ: Zámek WC  
POVRCH: Fest  
DOPLŇKY:  
VÝROBCE: Typové  
U [W/m²/K]:  
ZÁRUBEŇ: Ocelová lisovaná s polodrážkou

| POL. | ROZMĚRY [mm] | KUSŮ | STAVEBNÍ OTVOR | HLOUBKA | NADSVĚTLÍK | BOČNÍ PROSKL. |
|------|--------------|------|----------------|---------|------------|---------------|
|------|--------------|------|----------------|---------|------------|---------------|

|   |            |     |            |     |  |  |
|---|------------|-----|------------|-----|--|--|
| 4 | 800 / 2000 | Σ 2 | 800 / 2000 | 100 |  |  |
|---|------------|-----|------------|-----|--|--|



2

POPIS 1: Speciální Stejně jako dveře do sprch v 1. etapě  
POPIS 2: Jednokřídlové  
ZASKLENÍ:  
KOVÁNÍ:  
POVRCH: Bílý plast  
DOPLŇKY:  
VÝROBCE: Stejný jako dveře do sprch v 1. etapě  
U [W/m²/K]:  
ZÁRUBEŇ: Ocelová lisovaná s polodrážkou

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Σ Dveřní objekt | 18.80 m2 |
|-----------------|----------|

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Σ PLOCHA VÝPLNÍ OTVORŮ | 18.80 m2 |
|------------------------|----------|

\* na straně opačné od závěsů bude nalepen ochranná umakartová deska v barvě dveří, odolná proti ostří bruslí ( viz půdorys )