










OZN.	POPIS	SCHEMA	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM	POZNÁMKA
1	dřevěné vnitřní dveřní křídlo ocelová zárubeň zámek vložkový 800 x 1970 mm požární odolnost 30 minut EW 30 CP3 – C2 C2 = samozavírač		4 L  2 P					4 L  2 P	
2	dřevěné vnitřní dveřní křídlo ocelová zárubeň zámek vložkový 800 x 1970 mm požární odolnost 30 minut EW 30 CP3			2 L  2 P	2 L  2 P	2 L  2 P	2 L  2 P	8 L  8 P	
3	dřevěné vnitřní dveřní křídlo obložková zárubeň zámek mezipokojevý 600 x 1970 mm			4 L  4 P	4 L  4 P	4 L  4 P	4 L  4 P	16 L  16 P	
4	dřevěné vnitřní dveřní křídlo ze 2/3 zasklené obložková zárubeň zámek vložkový 800 x 1970 mm			7 L  7 P	7 L  7 P	7 L  7 P	7 L  7 P	28 L  28 P	
5	atypické dřevěné vnitřní dveřní křídlo uzávěr instalační šachty nad WC mísou – umístění od stropu  600 x 1500 mm požární odolnost 15 minut EW 15 CP3			2 L  2 P	2 L  2 P	2 L  2 P	2 L  2 P	8 L  8 P	
6	hliníkové vnější dvoukřídlové dveře s nadsvětlikem, včetně rámu pravé křídlo otevíravé 900 x 2100 mm ze 2/3 prosklené levé křídlo otevíravé 700 x 2100 mm s velkými poštovními schránkami 1600 x 2400 mm		2 P					2 P	
7	poklop na půdu 600 x 900 mm požární odolnost 30 minut EI 30						2	2	
	ocelový žebřík k poklopu na půdu pokud nebude poklop se shrnovacím nebo skládacím žebříkem						2	2	
	sklepní káje z pletiva nebo pletivových dílců v kovové nosné konstrukci s dveřmi (uzavírání visacím zámkem) od podlahy ke stropu								
	plastové nebo kovové mřížky se sítí na odvětrání střešní konstrukce								
	hřebenáče na odvětrání střechy								
	komínové nástavce na odvětrání bytů								

rozměry jsou pouze orientační, je nutné provést oměření otvorů na místě před objednáním výplní