

MŠ Borovského, Sokolov – Tabulka bublin			
OZNAČENÍ	POPIS	POČET KS	POZNÁMKA
		CELKEM	
B01	Stáv. olej. nátěr – oprava podkladu (pod nový olej. nátěr) – kontrola a vytipování poškozených míst v součinnosti s TDI – odstranění podkladu (štuk. omítka, nátěr) v rozsahu poškození – doplnění podkladu v rozsahu odstranění/poškození vč. stáv. rýh, prohlubní, důlků, mechanického poškození....	2	Odstranit veškeré volné části omítek/nátěrů – praskliny, dutiny, "odfouklé" části apod. Následně doplnění vhodným materiálem dle rozsahu/hloubky poškození – štuk, opravná stěrka, sádra + přebroušení Výsledkem bude rovný, hladký a pevný podklad ve 100% plochy nátěrů. V příp. použití štuk. omítky nutno tuto přebrousit/přetmelit pro dosažení hladké a rovné plochy. !! Veškeré nerovnosti podkladu jsou po provedení nátěrů velmi viditelné a výrazné !! Žádoucí je důsledná kontrola TDI.
B02	DMNT/odstranění stáv. dřev. obkladu stěn do odpadu. Vč. odstranění stáv. PVC soklíků v rozsahu DMNT obkladu	3	Stáv.obklad na bázi dřev. desek a podkladu (lafování?) Stáv. PVC soklíky nalepeny na spodní díl obkladu – odstranit vč.očištění ponechaného PVC od příp. zbytků lepidla. (následná oprava povrchu stěn štuk. omítkou+olej.nátěr+nové PVC soklíky)
B03	DMNT–odsekání stáv. ker. obkladu stěn v.190cm	1	– Stáv.ker. obklad 15x15cm – Do obkladu zasahuje vnitřní okno a podávací otvor–vč. ostění a parapetů otvorů
B04	Odstranění/odsekání vrchní hrubé/reliefní omítky (sádra?) na původní jádro	1	– Velmi hrubá "vytahovaná" vrchní omítka – odstranit – Původní jádro omítky ponechat (v rámci možností)? (následně vyspravení + štuk)
B07	Mechanické očištění (hrubý kartáč) stěn a stropu pod novou malbu a opravy omítek	1	– Hrubá omítka, dříve sklad uhlí–stěny značně zaprášené? – Zčásti možnost nekvalitních omítek k odstranění (duté, drolící se) ? – Stěny+strop – umístěny rozvody vody, kanalizace, ÚT–nepoškodit. Omezený přístup, malý prostor
N01	D+MNT–Ochrana podlah.krytin – stáv.koberec/PVC * Položení ochr.vrstvy proti poškození/znečištění lepeného koberce/PVC vč.obvodového soklíku	17	– Způsob ochrany ponechán na zhotoviteli – Do rozpočtu uvažována geotextilie 200g/m2+slepené přesahy? – Volně položené podlahoviny lze v rámci ochrany sejmut/uskladnit/zpět položit (např.koberec)
N02	D+MNT–Ochrana podlah.krytin – stáv.ker.dlažba * Položení ochr.vrstvy proti poškození/znečištění stáv.ker.dlažby pro bourání stáv. ker. obkladu stěn	1	– Způsob ochrany ponechán na zhotoviteli – Do rozpočtu uvažována geotextilie 200g/m2+OSB/DTD desky tl.12mm
N03	Provedení nového olej. nátěru v. 130cm na opravený/původní podklad, varianta LESK – vč. barevně neutralizačního/základního nátěru	6	Volit světlé odstíny základních barev – po předložení vzorkovníku a dohodě s vedením MŠ
N04	Oprava omítek stěn po DMNT pův. dřev. obkladu v. 130cm – Oškrábání příp. malb (dle skutečnosti) – Zatmelení poškození/otvorů po kotvení pův. dř. obkladu – Nová štuková omítka v rozsahu pův. obkladu/napojení na stáv.omítky bez zásahu	3	* Nutno přizpůsobit skutečnému stavu po demontáži obkladu – popis výše je PŘEDPOKLÁDÁN? * Dle skutečně provedených prací nutno upravit cenu – po dohodě s TDI * Následně bude proveden nový olej. nátěr v. 130cm
N05	Provedení nového ker. obkladu stěn do v. 190cm – Hrubé vyspravení podkl. omítky po odsekání pův.ker. obkladu – Obklad 15x20 – přizpůsobit stáv.ponechanému obkladu – Vč. obkladu ostění/parapetu podávacího okna – Vodovzdorná spárovací hmota – atest pro potravinářství (kuchyňka) – Vč. ukončovacích/rohových PVC lišt, kouty vč.podlahy výplň antibakter.silikonem	1	* V rámci možností stejný obklad jako na protější stěně
N06	Oprava, doplnění hrubých omítek – vč. úprav/oprav/dozdění prostupů ZTI stěnami/stropem	1	
N07	– Oprava jádrové omítky po odstranění pův. strukturované omítky – Nová štuk.omítka	1	
N08	Doplnění lepených PVC soklíků na opravené stěny	3	
P01	DMT+zpět MT – dřev.kryt radiátoru ÚT cca 80–130 x 75cm	25	– Kryt je kompaktní prvek bez nutnosti jeho rozebírání. – Odstranění pro možnost provedení nátěrů stěn – Vhodné zaznamenat umístění jednotliv. prvků pro zpět.montáž
P02	Přesun nábytku a vybavení místnosti dle potřeb stavby – Skříně, skřínky, komody, regály, stoly, židle, sedačky, TV, lednice/mrazáky apod. – Ojedinele s možností kotvení (žebřiny, lez.stěna)	32	Přesun a uskladnění v rámci objektu a aktuálních možností – do nižších/vyšších podlaží (dle aktuálně prováděných prací), do centrálních šaten 1NP (podlaží –1,375) a 1PP (–3,000). V rámci možností možno ponechat na místě (např.pouze část) s nutnou manipulací během provádění stavby (od stěn do středu, ze středu ke stěnám). Vybavení nutno chránit proti poškození a prachu. Ponecháno na uvážení zhotovitele dle možností a postupu výstavby a aktuálního rozsahu zadání stavebníka.
P03	Přesun nábytku a vybavení místnosti dle potřeb stavby – cca 20 – 25ks dětská postýlka dřevo/kov.	3	Přesun a uskladnění v rámci objektu a aktuálních možností – do nižších/vyšších podlaží (dle aktuálně prováděných prací), do centrálních šaten 1NP (podlaží –1,375) a 1PP (–3,000). V rámci možností možno ponechat na místě (např.pouze část) s nutnou manipulací během provádění stavby (od stěn do středu, ze středu ke stěnám). Vybavení nutno chránit proti poškození a prachu. Ponecháno na uvážení zhotovitele dle možností a postupu výstavby a aktuálního rozsahu zadání stavebníka. Rozsah vybavení – vhodná prohlídka v předstihu zpracování CN.

Do PD nejsou zakresleny a popsány některé detaily či části nepotřebné k účelu dokumentace.

Vedoucí projektant	Vypracoval	Kreslil	Zodpovědný projektant	<div>Milan Babic</div> <div>projektová, inženýrská a stavební činnost</div> <div>Křížová 131, Sokolov, 356 01</div> <div>Tel.: 777/272751, 352/624608</div> <div>E–mail : ex–interier@wo.cz</div> <div>IČO: 62636359 DIČ: CZ6804102316</div>	
Jiří Voráč	Milan Babic	Milan Babic	Milan Babic		
Kraj:	Karlovarský	Stav. úřad: Sokolov			
Investor:	Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, IČ: 00259586			Datum	II/2021
Stavba:	MŠ K.H. Borovského, Sokolov, ppč. 3158 oprava elektroinstalace			Formát	2xA4
				Zak. číslo	01/2021
				Měřítko	---
				Stupeň:	DPS
Obsah:	TABULKA BUBLIN			Výkr.č.	D1.4.2.8