


PŘEDPOLÍ KOSTELA - PŮDORYS



VEŠKERÉ VÝKOPOVÉ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNÝ ZA DOHLEDU ARCHEOLOGA A PŘÍPADNÉ NÁLEZY BUDOU ZDOKUMENTOVÁNY

- LEGENDA**
- ROZEBRÁNÍ STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ DLAŽBY 47,54 m²
 - ZNOVUOSAZENÍ - KOMUNIKACE - DLE STÁVAJÍCÍHO VZORU POD SCHODIŠTĚ - DO SPÁDU
 - STÁVAJÍCÍ KAMENNÁ DLAŽBA - VELKOFORMÁTOVÁ 600/400MM - TL.60-100MM- SE SPÁROREZEM NA VAZBU - 115,23M² BUDE ZACHOVÁNA - OPRAVA V RESTAURÁTORSKÉM REŽIMU - VIZ SAMOSTATNÝ VÝPIS PRVKŮ.
 - STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ STUPNĚ S OBLOUOVOU PROFILACÍ , ÚPRAVA DOREZEM A DOPLNĚNÍM BLOKŮ SHODNÝCH PARAMETRŮ A SKLADBA SE SPÁROREZEM RAMPY
 - SCHODIŠTĚ - JEDNOTLIVÉ BLOKY - DEMONTÁŽ A MONTÁŽ V RESTAURÁTORSKÉM REŽIMU S PROVEDENÍM NOVÉHO STATICKÉHO ZAJIŠTĚNÍ PODKLADU PŮDORYSNÁ PLOCHA 148M²
 - ZNOVUPOUŽITÁ DLAŽBA POD SCHODIŠTĚM

- SKLADBY**
- S1 - ZNOVUOSAZENÁ DLAŽBA (PŘEDPOLÍ) ZE ŽULOVÝCH DESEK - S PROVEDENÍM NOVE SKLADBY**
- ZNOVUPOUŽITÁ KAMENNÁ DLAŽBA - ŽULOVÉ DESKY - „PLOTNÝ“ - VELKOFORMÁTOVÉ 400-800/600-800MM TL.60-150MM SPÁROVANÁ VÁPENNOU MALTOU MÍRNĚ NASTAVENOU CEMENTEM (OSTRY ŘÍZNÍ PÍSEK) OSAZENÁ DO SPÁDU DO VÁPENNÉ MALTY S MINIMÁLNÍMI SPARAMI STÁVAJÍCÍ PODKLAD S PŘEZDĚNÍM KORUNY KAMENNÉ ROVNANINY S VYROVNÁNÍM JAKO PEVNÝ PODKLAD 500MM STÁVAJÍCÍ PODKLAD
- S2 - SKLADBA - ZNOVUPOUŽITÍ KAMENNÝCH STUPŇŮ SCHODIŠTĚ**
- ZNOVUPOUŽITÉ KAMENNÉ STUPNĚ 230-150MM ZAVHLÁ BETONOVÁ SMĚS -C15 TL.150MM ŽELEZOBETONOVÉ DESKA SE SÍTÍ 150/150/8MM TL.150MM GEOTEXTILIE -300G/M² STĚRKOVÝ HUTNĚNÝ PODSYP TL.100MM GEOTEXTILIE VYROVNANÝ STÁVAJÍCÍ PODKLAD

- S3 - KAMENNÁ DLAŽBA - ZNOVUPOUŽITÁ - POJEZDNÁ - SPADOVANÁ**
- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| KAMENNÁ DLAŽBA | 60 MM |
| LOŽNÁ STĚRKOPÍSKOVÁ VRSTVA FR 4/8 | 40 MM |
| STĚRKODRT -PODKLADNÍ VRSTVA FR 16/32 | MIN 150 MM |
| OCHRANNÁ IZOLACE - GEOTEXTILIE | 4 MM |
| SPÁDOVÁ VRSTVA - STĚRKODRT FR 16/32 | MIN. 150 MM |

- POZNÁMKY**
- OPRAVA STÁVAJÍCÍHO KAMENNÉHO SCHODIŠTĚ BUDE PROVÁDĚNA V KOORDINACI S ÚPRAVOU POCHOZÍCH PLOCH - DLAŽBY A JEJICH PODKLADOVÝCH VRSTEV PRO VYTVOŘENÍ PEVNÉHO PODKLADU S DOPLNĚNÍM NOVÝCH BETONOVÝCH ZÁKLADŮ POD STÁVAJÍCÍ SOCHY S DOPLNĚNÍM ODVODNĚNÍ
 - PROJEKTANT SI VYHRÁŽUJE PRÁVO NA PŘÍPADNÉ KOREKTURY ŘEŠENÍ DLE NÁLEZŮ ZJIŠTĚNÝCH PO PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH A ODHALENÍ KONSTRUKCÍ
 - NUTNÁ NÁVAZNOST JEDNOTLIVÝCH PRACÍ NA SKUTEČNOU NÁLEZOVOU SITUACI A VZÁJEMNOU KOORDINACI PROVÁDĚNÝCH PRACÍ
 - PO ODHALENÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ BUDE K JEJICH POSOUZENÍ PŘÍZVÁN PROJEKTANT
 - PŘI DEMONTÁŽNÍCH PRACÍCH NUTNÉ STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ KONSTRUKCÍ - MONTÁŽNÍ ZAJIŠTĚNÍ - PŘEDEVŠÍM V HORNÍ ČÁSTI
 - PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDOU VYTVOŘENY SPRÁVCE SÍTÍ VŠECHNY TRASY PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
 - SPÁROREZ BLOKŮ SCHODIŠTĚ A VČETNÉ SPÁROREZU KAMENNÉ DLAŽBY BUDE ZACHOVÁN DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU - OBNOVA REPLIKOU

- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA
- VEŠKERÉ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNÝ DLE PLATNÝCH ČSN
- VEŠKERÉ ROZMĚRY PŘEDEVŠÍM VÝŠKOVÉ NÁVAZNOSTI JE NUTNO PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

TRASY A DETAILY KANALIZACE VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST PD - D.1.4.1. DEŠŤOVÁ KANALIZACE

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA	ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o., Klatovská třída 818/11, 301 00 Plzeň IČO 25229869 377223236 info@atelier-soukup.cz www.atelier-soukup.cz				
	zodpovědný projektant:	autor:	projektant:		
	Ing. Antonín Švehla	Ing.arch. Jan Soukup	Michaela Pelešková		
investor:		Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov		číslo paré:	
místo stavby:		Sokolov, p.č.3341/3340, Kostel sv. Antonína Paduánského, k.ú. Sokolov 752223		datum:	
				08/2021	
				revize:	
				-	
				stupeň:	
				DSP a DPS	
				číslo zakázky:	
				2021060	
				měřítko:	
				číslo přílohy:	
				1:50	
				D.1.1.3	