


### Návrh opatření v případě, že obvodová stěna bude tl. 150 mm

- Ke stěně budou vyžděny výztužné pilířky, které budou řádně propojené se stávající stěnou.
- Horní konec pilíře musí být oplechován.
- Zdivo musí být omítnuto.
- Dolní konec pilíře musí být ošetřen proti vodě - vodorovná hydriozolace.



D K  
P A

DĚDIČ KAŇKOVSKÝ PROJEKCE ARCHITEKTURA

	<div>Zodpovědný projektant: <b>Ing. Martin Dědič</b> Učitelská 2225, 356 01 Sokolov ČKAIT: 0301508 IČO: 76429911 tel: 775 091 290 e-mail: dedic@dkpa.cz</div>	<div>Název akce: <b>Odstranění stavby řadových garáží v lokalitě Sokolov, Jižní Lom - III. Etapa</b></div>				
	<div>Vedoucí projektant: <b>Ing. Aleš Kaňkovský</b> IČO: 04665465 tel: 732 956 363 e-mail: kankovsky@dkpa.cz</div>	<div>Místo stavby, parc. č.: parc. č. 4021/14, 4021/15, 4021/112, 4021/138, 4021/176, 4021/177, 4021/184, 4021/195, 4021/207, k.ú. Sokolov</div>				
		<div>Investor: <b>Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov</b></div>				
		<div>Stupeň PD: <b>DOS</b></div>	<div>Měřítko: <b>1:50</b></div>	<div>Č. výkresu: <b>D.1.1.4</b></div>	<div>Č. zakázky: <b>2022/101</b></div>	<div>Datum: <b>12/2022</b></div>
	<div>Projektant - autor části: <b>Ing. Martin Dědič</b></div>	<div>Část dokumentace: <b>D.1.1. Architektonicko stavební řešení</b></div>			<div>Stavební objekt:</div>	<div>Č. kopie - paré:</div>
		<div>Výkres: <b>Návrh statického opatření u ponechávaných garáží</b></div>				