

ROZPOČET

č. 2021024-TC

Zadavatel:

Město Sokolov

Základní škola Švabinského 1702

35601 Sokolov

IČ 69979081

I. DODÁVKA NÁBYTEK

označení:	Název	ks	J.cena	%	J.cena	Celkem	Celkem
			bez DPH	DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
Učebna přírodovědná							
Katedra	Katedra o rozměru (vxšxh) 76 x 90 x 68 cm. Záda i boxy jsou z materiálu LTD 18 mm, hrany ošetřené ABS 2mm. Na pracovní desku je předepsán laminovaný materiál MDF v designu buk, kdy poslední průhledná ochranná vrstva -overlay chrání desku před opotřebením. Pracovní deska katedry o tloušťce 25mm s jednolitou PUR hranou bude mít prostup pro kabeláž. Pracoviště má přípravu pro kotvení k podlaze, skrytý prostup kabeláže z podlahy do boxu katedry. Katedra má uzamykatelný box pro PC. Kovové části jsou ošetřeny práškovou vypalovanou barvou - odstín dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5% nebo rovnocenná	1	0	21	0	0	0

<p>Židle učitelská</p>	<p>Židle učitele je výškově stavitelná. Výšku sedací plochy lze plynule měnit. Výškovou stavitelnost zaručuje plynová vzpěra, která je přímo určena pro kancelářské židle. Plynová vzpěra, jež je ovládaná pákou pod sedákem, je vybavena pružným blokováním v požadované poloze, tzn. že je zachováno pružení židle (její horní části) v blokované poloze. Plynová vzpěra je bezúdržbová. Židle se požaduje s pěticípým křížem, s otočnými kolečky s běhounem z termoplastické šedé gumy, u kterých je zaručena dostatečná ochrana podlahy z PVC. . Částečné čalounění židle je pevně pomocí skrytého kování fixované k sedáku (nikoli pouze podlepení) nebo rovnocenná</p>	1	0	21	0	0	0
<p>Skříňka demonstračního stolu pro vestavbu elektro-výbavy</p>	<p>Skříňka demonstračního stolu o rozměru (vxšxh) 90x63x57 cm. Korpus LTD 18mm s ABS hranou 2mm, lepená konstrukce. Horní část skříňky je připravena na osazení pracovní deskou z odolné kameniny.. Skříňka je vybavená uzamykatelnou zásuvkou s přípravou na vestavbu laboratorního zdroje (až dvou kusů), pod ní je druhá zásuvka se zámkem s výřezy pro umístění vytypovaných senzorických modulů z učitelských sad a jejich příslušenství. Skříňka je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5% nebo rovnocenná</p>	1	0	21	0	0	0
<p>Skříňka demonstračního stolu 90x94x57 cm</p>	<p>Skříňka demonstračního stolu o rozměru (vxšxh) 90x94x57 cm. Korpus LTD 18mm s ABS hranou 2mm, lepená konstrukce. Horní část skříňky je připravena na osazení pracovní deskou z odolné kameniny. Skříňka je policová, zadveřená, uzamykatelná. Skříňka je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5% nebo rovnocenná</p>	1	0	21	0	0	0

Skříňka mycího stolu 90x60x57 cm	Skříňka mycího stolu o rozměru (vxšxh 90x60x57 cm. Korpus LTD 18mm s ABS hranou 2mm, lepená konstrukce. Horní část skříňky je připravena na osazení pracovní deskou z odolné kameniny s přípravou na vestavbu keramického dřezu. Skříňka je zadveřená uzamykatelná, vnitřní prostor skříňky je určen pro vedení vodoinstalace a odpadu ke dřezu. Skříňka je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/- 5% nebo rovnocenná	1	0	21	0	0	0
Pracovní deska	Pracovní deska demonstrační pracoviště vč. výřezů - vysoce odolná kamenina tl. 30mm - m2 (1.3 m) nebo rovnocenná	1	0	21	0	0	0
Dřez	Keramický dřez laboratorní 20x53x47 cm	1	0	21	0	0	0
	Výpust' výtokovou trubkou	1	0	21	0	0	0
	Baterie studená voda	1	0	21	0	0	0
	Ramínko k baterii	1	0	21	0	0	0
	Náustek	1	0	21	0	0	0
Zdroj NN	Zdroj NN 0-24V, plynulá regulace střídavého i stejnosměrného napětí, digitální displej, výstup pro učitele 6V a 12V/6A, výkon 10A, přepínač AC/DC na ovládacím panelu zdroje, výstupy pro připojení NN panelů na žákovských pracovištích, všechny napěťové vstupy jsou chráněny proti přetížení a zkratu. Celý agregát umístěn v plastovém boxu s čelním panelem s vestavnými prvky pro ovládání nebo rovnocenný	1	0	21	0	0	0
Žákovský stůl 3-místný	Žákovský stůl třímístný o rozměru (vxšxh) 76x180x59 cm. Kombinovaná konstrukce na samonosné kovové podnoži z profilu 40x20xmm, čelní krytí je vyrobeno z ocelového perforovaného plechu tl. 1mm a ocelového profilu 20x20x1,5 mm. Výplň bočnice a nábytkový kanál pro kabeláže z LTD o tloušťce 18mm. Pracovní deska vysokotlaký laminát (postforming/HPL folie) o tloušťce 28 mm má odklop s přípravou pro zásuvku 230V (3x) a elektrický zámeček odklopu. Stůl je dále vybaven plechovým krytem k noze stolu pro vedení kabeláže a připraven ke kotvení k podlaze. Kovové části stolu jsou ošetřeny práškovou vypalovací barvou dle vzorníku RAL. Rozměrové parametry jsou v toleranci +/-5% nebo rovnocenný	9	0	21	0	0	0

Žákovský stůl 3-místný	Žákovský stůl třímístný o rozměru (vxšxh) 76x210x59 cm. Kombinovaná konstrukce na samonosné kovové podnoži z profilu 40x20xmm, čelní krytí je vyrobeno z ocelového perforovaného plechu tl. 1mm a ocelového profilu 20x20x1,5 mm. Výplň bočnice a nábytkový kanál pro kabeláže z LTD o tloušťce 18mm. Pracovní deska vysokotlaký laminát (postforming/HPL folie) o tloušťce 28 mm má odklop s přípravou pro zásuvku 230V (3x) a elektrický zámeček odklopu. Stůl je dále vybaven plechovým krytem k noze stolu pro vedení kabeláží a připraven ke kotvení k podlaze. Kovové části stolu jsou ošetřeny práškovou vypalovací barvou dle vzorníku RAL. Rozměrové parametry jsou v toleranci +/-5% nebo rovnocenný	1	0	21	0	0	0
Žákovská židle	Žákovská židle výškově stavitelná v rozmezí velikosti 5-7. Konstrukce kovový plochoocál 40x20 mm, barevné provedení práškovou vypalovací barvou v barevné škále dle vzorníku RAL, na spodní hraně konstrukce jsou pevně přichycené plastové koncovky proti poškrábání podlahy. Sedák a opěrka jsou z polaminované silnostenné překližky. Nebo rovnocenná	30	0	21	0	0	0
Médiový díl	Centrální médiový díl (vxšxh) 90x140x70 cm, konstrukce LTD tl. 18 mm s ABS hranou, pod uzamykatelnou horní roletou příprava pro osazení umyvadla a baterie, vnitřní část dílu tvoří kompak. Rozměry v toleranci +/-5% nebo rovnocenný	5	0	21	0	0	0
	Keramický dřez do skříňky	5	0	21	0	0	0
	Baterie studená voda	5	0	21	0	0	0
Skříň vysoká	Skříň o rozměru 180x80x43 cm (v x š x h) Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Skříň je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Skříň je dvoudveřová, uzamykatelná, má stavitelné police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%. Nebo rovnocenná	2	0	21	0	0	0
Skříň nízká	skříň o rozměru 265x90x43 (š x v x h), konstrukce LTD 18 mm, 2 mm hrany ABS s rektifikací. Vrchní pracovní deska MDF v povrchové úpravě s laminací tvořená z jedné desky. Skříň rozdělena na tři oddělené skříně osazené dvoudvířky, vnitřek police. Nebo rovnocenná	1	0	21	0	0	0

Skříň závěsná	Skříň závěsná o rozměru 265x90x30 (š x v x h), konstrukce LTD 18 mm, 2 mm hrany ABS Skříň rozdělena na tři oddělené skříňe osazené dvoudvířky, vnitřek police. Nebo rovnocenná	1	0	21	0	0	0
Skříň vysoká	Skříň o rozměru 180x90x43 cm (v x š x h) Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Skříň je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Horní i spodní díl skříňe je osazen dvoudvířky se zámkem. Skříň je vybavená - stavitelné police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek je v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%. Nebo rovnocenná	1	0	21	0	0	0
Skříň vysoká	Skříň o rozměru 180x90x43 cm (v x š x h) Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Skříň je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Horní díl skříňe je otevřený, spodní část má dvoje dvířka se zámkem. Skříň je vybavená - stavitelné police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek je v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%. Nebo rovnocenná	2	0	21	0	0	0
Sestava spodních skříňek	Sestava skříňek - (vxšxh) 90x180x60 cm. Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. - 1x dvoudveřová skříňka, 1x dvoudveřová pro osazení umyvadlem, 1x umyvadlo vč. baterie Pracovní deska HPL s výřezem pro umyvadlo a baterii - hrana postforming tl. 28 mm. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%. Nebo rovnocenná	1	0	21	0	0	0
Sestava spodních skříňek	Sestava skříňek - (vxšxh) 90x175x60 cm. Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. - 1x dvoudveřová skříňka, 1x jednodveřová skříňka s osazením nerezovým dřezem a baterií, 1x zásuvková skříňka. Pracovní deska HPL s výřezem pro dřez a baterii - hrana postforming tl. 28 mm. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%. Nebo rovnocenná	1	0	21	0	0	0
Školní tabule	Škoplní tabule tříptých s křídly s posuvem na pylonech, barva zelená (ZZZZZ), magnetický keramický povrch pro popis křídou, rozměr 400x120 cm nebo rovnocenná	1	0	21	0	0	0
	Montáž nábytkové části, ustavení, fixace, seřízení	1	0	21	0	0	0

	Vodoinstalace						
	Napojení dřezů a umyvadel na již připravené přívody a odpady vody vč. instalačního materiálu	1	0	21	0	0	0
	Ekologická likvidace	1	0	21	0	0	0
	Vykládka, vynesení do učebny školy	1	0	21	0	0	0
	Doprava vč. dopravy montáže	1	0	21	0	0	0
Pedagogický kabinet (badatelský klub)							
Stoly	Stůl (v x š x h) 76x120x80 cm, rám stolu je z ocelových profilů jako celosvařenec. Nosné profily rámu jsou trubka o průměru 50mm a tloušťce stěny 1,5mm a jekl 40x20 o tloušťce stěny 1,5mm. Prac.deska LTD tl. 25 mm s ABS hranou. Prášková vypalovaná barva na kovových částech v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%. Nebo rovnocenný	4	0	21	0	0	0
Židle žakovská	Židle pevná, stohovatelná, plochoová 38x20 x1,5mm a trubka o průměru 22mmx1,5mm. Sedák i opěrák židle jsou vyrobeny z bukové překližky povrchově upravené bezbarvým polyuretanovým lakem. Tvarově upravené překližky zaručují maximální ergonomii sezení, dřevěný sedák opatřen prolisem v místě sedu a zaoblením přední části – krepou v místě kolen. Opěrák je tvarován (prohnut) ve dvou směrech tak, aby co nejlépe svým tvarem odpovídal anatomii lidského těla v bederní oblasti. Sedák i opěrák židle jsou k rámu přinýtovány ocelovými nýty, kovové části ošetřeny práškovou vypalovací barvou dle vzorníku RAL, nosnost 120 kg nebo rovnocenná	16	0	21	0	0	0

<p>Stůl kancelářský 76x120x70cm, MDF deska tl. 25mm, rozložený, výklopný panel vč. elektroinstalace, kabelový organizér, zavětrování</p>	<p>Univerzální kancelářské pracoviště o rozměru (vxšxh) 76x120x70 cm odlehčené konstrukce; plně vybavené s elektroinstalací 230V. Pracovní plocha o tloušťce 25mm z MDF, je osazena kabelovou průchodkou a vestavěným výklopným elektro panelem se dvěma zásuvkami 230V a dvěma ždírkami USB. Stůl má vyřešeno skryté provedení i organizér kabeláže s vyústěním do koncovek připojitelných do příslušných zásuvek v místnosti. Součástí plně vybavy elektroinstalace je i příprava pro skrytý vnitřní rozvod 230V pro PC i monitor a současně pro možnost prodloužení kabelů USB, HDMI pro klávesnici, myš i monitor. V pracovní desce jsou závitové otvory pro upevnění (resp. demontáž) nosné kostry stolu, podvěsu pro stolní PC a pojezdu pro klávesnici. Stůl je opatřen rektifikací; kovové části jsou ošetřeny práškovou vypalovanou barvou v odstínech dle RAL. Uvedené parametry v toleranci +/-5%. Nebo rovnocenný</p>	2	0	21	0	0	0
<p>Kontejner zásuvkový</p>	<p>Kontejner se zásuvkami, centrální zámek, 61x42x58 cm, pojízdný nebo rovnocenný</p>	2	0	21	0	0	0
<p>Kancelářská židle otočná</p>	<p>Kancelářská židle otočná s výškovým stavením pomocí plynového pístu, plochý nylonový kříž s kolečky, bez područek, čalouněná látkou s odolností vůči prodření 150tis.cyklů, mechanika asynchro, nosnost 120 kg. Nebo rovnocenná</p>	2	0	21	0	0	0
<p>Sedačka</p>	<p>Sezení jednomístné, šíře sedáku 45 cm, celočalouněná látkou s odolností vůči prodření 150tis.cyklů, kluzáky, nosnost 120 kg nebo rovnocenná</p>	2	0	21	0	0	0
<p>Skříň vysoká</p>	<p>Skříň o rozměru 180x90x43 cm (v x š x h) Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Skříň je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Horní díl skříně je otevřený s policemi, spodní část má dvoje dvířka se zámekem. Skříň je vybavená - stavitelné police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek je v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%. Nebo rovnocenná</p>	5	0	21	0	0	0

Skříň vysoká	Skříň o rozměru 180x45x43 cm (v x š x h) Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Skříň je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Horní díl otevřený s policemi, spodní díl skříň je uzavřený, uzamykatelný. Skříň je vybavená - stavitelné police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek je v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%. Nebo rovnocenná	1	0	21	0	0	0
Skříň nízká	Skříň o rozměru 90x90x43 cm (v x š x h) Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Skříň je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Skříň je dvoudveřová. Skříň je vybavená - stavitelné police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek je v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%. Nebo rovnocenná	1	0	21	0	0	0
Skříňka závěsná	Skříňka závěsná o rozměru 60x90x30 cm (v x š x h) Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Skříň je dvoudveřová se stavitelnou policí. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%. Nebo rovnocenná	1	0	21	0	0	0
Skříň vysoká	Skříň o rozměru 180x45x43 cm (v x š x h) Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Skříň je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Skříň je jednodveřová, uzamykatelná, má stavitelné police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%. Nebo rovnocenná	1	0	21	0	0	0
Sestava skříněk	Sestava skříněk - Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany - dolní skříňky (vxšxh) 90x115x60 cm - 1x zásuvková, 1x dvoudveřová, horní skříňky závěsné (vxšxh) 60x115x30 cm - 1x jednodveřová, 1x dvoudveřová. Pracovní deska HPL - hrana postforming tl. 28 mm. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%. Nebo rovnocenná	1	0	21	0	0	0
	Montáž nábytkové části, ustavení, fixace, seřízení	1	0	21	0	0	0
	Vodoinstalace		0				
	Napojení dřezů a umyvadel na již připravené přívody a odpady vody vč. instalačního materiálu	1	0	21	0	0	0

	Ekologická likvidace	1	0	21	0	0	0
	Vykládka, vynesení do učebny školy	1	0	21	0	0	0
	Doprava vč. dopravy montáže	1	0	21	0	0	0
Zoo koutek	Skříň zavírací, uzamykatelná, dvě police, rozměr 700 x 900 x 450 (š x v x h), barva buk 381, materiál: laminovaná dřevotříška, korpus tl. min. 18 mm, vrchní deska a police tl. 25 mm, hrany ABS 2 mm, pevná záda v tloušťce korpusu, rozměry v toleranci +5/-5 %	1	0	21	0	0	0
	Nástěnná police, rozměr 800 x 300 x 300 (š x v x h), materiál: laminovaná dřevotříška, tl. police 25 mm, pevná záda tl. min. 18 mm, úchyty na zavěšení na zeď, pro vyztužení police pevné tyčové nebo trojúhelníkové propojení police se zády, hrany ABS min 1 mm, barva buk 381 , rozměry v toleranci +5/-5 %	3	0	21	0	0	0
CELKEM NÁBYTEK						0	0