

ČELNÍ POHLED

Plech ve spádu- nerez, tl. 2mm

Ocelový rám- uzavřený profil 40/30/2
nerez, kotveno do bet. bloku

Ocelový rám- uzavřený profil 30/30/2
nerez, kotveno do bet. bloku

Prostor pro ukládání svíček (schod / městský mobiliář)
bet. kvádr 2000/350/150, barva přír., povrch hladký

Propojení bet. kvádrů trny

Plech děrovaný ozdobný- nerez, tl. 2mm
vzor Rythmic Gota

Volné konce ocel. profilů - zaslepit

Prostor pro ukládání svíček (lavička / městský mobiliář)
bet. kvádr 2000/500/400, barva přír., povrch hladký

PUDORYS

Ocelový rám- uzavřený profil 30/30/2- nerez, kotveno do betonového bloku

Propojení bet. kvádrů trny

Ocelový rám- uzavřený profil 40/30/2- nerez

Plech děrovaný ozdobný- nerez, tl. 2mm
vzor Rythmic Gota

Ocelový rám- uzavřený profil 40/30/2
nerez, kotveno do bet. bloku

Prostor pro ukládání svíček (schod / městský mobiliář)
bet. kvádr 2000/350/150, barva přír., povrch hladký

Prostor pro ukládání svíček (lavička / městský mobiliář)
bet. kvádr 2000/500/400, barva přír., povrch hladký

zahradní socha Madony- pískovec
v cca1200mm

Plech děrovaný ozdobný- nerez
2000/1000/ tl. 2mm- ohýbany
vzor Rythmic Gota
ukončení poloměr ohnutí 50mm

Trn pro kotvení sochy
- přesný počet bude upřesněn dle vybrané sochy

Podstavec pro zahradní sochu Madony
(bet.zábrana) 400/400/400
barva přír. povrch hladký

| | |
|--|--|
| | Květináč zasypat 150mm - šterkový drenážní podklad zbytek dosypat zeminou- příprava na vysazení zeleně |
|--|--|

bet. květináč kruhový Ø800/v.450mm, barva přírodní, hladký
vysypáno štěrkem a zeminou- prostor pro zeleň

El. krabice na trafo pro svítící dlažbu- rozměry a typ- viz PD Elektroinstalace

Plech děrovaný ozdobný- nerez, tl. 2mm
vzor Rythmic Gota

bet. květináč kruhový Ø800/v.450mm, barva přírodní, hladký
vysypáno štěrkem a zeminou- prostor pro zeleň

- přesný počet bude upřesněn dle vybrané sochy

Podstavec pro zahradní sochu Madony
(bet.zábrana) 400/400/400
barva přír, povrch hladký

Plech děrovaný ozdobný- nerez, tl. 2mm
vzor Rythmic Gota
- ukončení poloměr ohnutí 50mm

Květináč zasypat
150mm - šterkový drenážní podklad
zbytek dosypat zeminou- příprava na vysázení zeleně

BOČNÍ POHLED

Plech ve spádu 5°- nerez, tl. 2mm

Plech děrovaný ozdobný- nerez, tl. 2mm
vzor Rythmic Gota

El. krabice na trafo pro svítící dlažbu
- rozměry a typ- viz PD Elektroinstalace

Kotvení rámu do bet. bloku

zahradní socha Madony- pískovec
v cca1200mm

Plech ukončený kulatou okapničkou

ch děrovaný ozdobný- nerez, tl. 2mm
vzor Rythmic Gota

Ocelový ram- uzavřený profil 40/30/2
nerez, kotveno do bet. bloku

dstavec pro zahradní sochu Madony
(bet.zábrana) 400/400/400
barva přír, povrch hladký

et. květináč kruhový Ø800/v.450mm
barva přírodní, hladká

atypický rozměr, vzor Rythmic Gota

Lavička (městský mobiliář)
bet. kvádr 1400/500/400
barva přírodní, povrch hladký

POZNÁMKA:

- V místě pietního místa skladba komunikace pro pěší S.03
- Typ betonových prvků, děrovaného plechu a výběr sochy
- Bude udělán vzorek, který musí být odsouhlasen investorem a architektem.
- Podstavec pro sochu bude uložen do nízkého štěrkopískového lože, aby byla zachována propustnost květináče. Podstavec nesmí ucpat odtokové otvory.
- Všechny sváry ocel. prvků budou zabroušeny- jedná se o pohledové prvky.
- Volné konce ocel. profilů budou zaslepeny.
- Plech bude přišroubován nerez šrouby, aby nedocházelo k degradaci materiálu.
- Volné hrany plechu budou zaobleny, aby nemohlo dojít k řeznému poranění.
- Střešní plech bude ukončen oblou okapničkou. Při nárazu do něj, nesmí dojít k řeznému poranění.

- Veškeré materiály a výrobky uvedené v dokumentaci jsou zaměnitelné za materiály a výrobky jiné, ale shodných nebo lepších parametrů při dodržení příslušných technických norem a předpisů i cenových relací po schválení investorem a hlavním projektantem.

- Před započítím prací bude zpracována dílenská dokumentace, která musí být schválena investorem a architektem.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------------------|---------|------------------|------|---|---------|---|------------|---|-------|-------------|---|---|---|---|---|------------|
| Akce: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pobytové zařízení Čtyřka- zahradní altán a úpravy zahrady Sokolovská 1507, p.č. 2273/9 35601 Sokolov | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Investor: Město Sokolov, Rokycanova 1929 , 356 01 Sokolov | | | | | | Autorizace: | | | | | | | | | | | | |
| Hlavní projektant: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ing. arch. Olga Růžičková | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ing. arch. Olga Růžičková Ing. arch. Olga Růžičková Gagarinova 510/21 360 01 Karlovy Vary tel: 605 433 631 E-mail: olgaruz@atlas.cz | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Projektant části dokumentace: Vypracoval: Ing. arch. Olga Růžičková | | | | | | Ing. arch. Olga Růžičková Gagarinova 510/21 360 01 Karlovy Vary tel: 605 433 631 E-mail: olgaruz@atlas.cz | | | | | | | | | | | | |
| Fáze projektu: DPS | | | | | | Část: ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST | | | | | | | | | | | | |
| Obsah: DET 03- PIETNÍ MÍSTO- DETAIL | | | | | | | | | | | | Číslo paré: | | | | | | |
| První datum: 06/2024 | | Aktuál. datum: 06/2024 | | Měřítko: 1:20 | | Počet A4: 2 x A4 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Projekt | Fáze projektu | | Profese | | Druh | | Podlaží | | Poř. číslo | | Index | Část | | | | | | |
| P | Z | Z | D | P | S | A | R | C | D | E | T | 0 | 3 | - | 0 | 2 | - | D.1.1.b.07 |